

供应摆管淋雨试验装置

产品名称	供应摆管淋雨试验装置
公司名称	无锡索亚特试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区梅村工业集中区
联系电话	86-053155500612 15064041508

产品详情

摆管淋雨试验装置 http://www.sytsysb.com/pro_xslysyx_1/

工作原理

摆管摆动：通过电机、变频器（进口件）驱动减速器、偏心轮机构、齿条齿轮等机械传动实现。利用变频器调节摆管次数(单位时间内)，通过偏心轮机构调节角度。

工作台旋转：电机带动涡轮减速旋转，从而达到工作台旋转速度。喷嘴：根据试件的大小，决定摆管的弯曲半径。喷嘴为可拆式专用喷嘴，喷孔可根据标准要求的孔径随时更换，以使射出的水滴均匀，流量充足。下水道：敞开式摆管淋雨须考虑排水，在土建时就应考虑，以能迅速排放，不积水为佳。另需配备相当容量的贮水池以供应试验所需。

产品用途

摆管淋雨实验装置主要是测试产品在淋雨的气候环境下的贮存，运输和使用时的性能试验，主要用于对电工电子产品，灯具，电柜，电器元件，汽车，摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下，对产品的物理以及其它相关性能进行测试，测试后，通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求，以便供产品的设计，改进，检定及出厂检验使用。

机械钣金结构

箱体外壳材料采用优质不锈钢板发纹处理，内胆材料采用不锈钢光板。

大面积可视玻璃门，便于观测试验箱体内被测试样状况。

试验箱底部采用高品质可固定式pu活动轮，方便用户搬移。具有350度摆管和360度旋杆喷水装置。可调转速的样品台。

边压测试仪 <http://www.suoyt.com/news.asp?id=52>

恒温干燥箱 <http://www.suoyt.com/news.asp?id=51>

建筑材料透湿性试验箱 <http://www.suoyt.com/news.asp?id=37>

橡胶支座老化试验箱 <http://www.suoyt.com/news.asp?id=67>