

# XWP-LED双回路数字显示控制仪/光柱显示控制仪

产品名称	XWP-LED双回路数字显示控制仪/光柱显示控制仪
公司名称	上海本都自动化仪表有限公司
价格	200.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:BENDOU 型号:XWP-LED
公司地址	浙江乐清市柳市镇繁安路25号
联系电话	86 0577 62791772

## 产品详情

xwp-led系列双回路数字显示控制仪/光柱显示控制仪采用微处理进行控制运算。xwp-led系列双回路光柱显示控制仪集数字仪表与模式仪表于一体，可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制(高亮度led数码显示)及相对模拟显示(光柱显示)，使测量值的显示更为清晰直观。

### 一、主要特点

- 1、xwp系列双回路数字显示控制仪/光柱显示控制仪可同时测量显示两路输入信号，并且两路输入信号可为不同分度号。
- 2、可分别带有两路模拟量变送输出与继电器报警输出，适用于各种测试控制场合。

xwp-d823系列 xwp-t823系列（横式）

xwp-s823系列 xwp-t823系列（竖式）

xwp-d923系列 xwp-d423系列

xwp-s423系列 xwp-d723系列

### 三、xwp-lep系列双回路数字显示控制仪型谱表

#### 四、xwp-led系列光柱测量显示控制仪型谱表

注：切换输入只需设定仪表二级参数，详细情况见“使用权用说明书”

同种分度号，先型代码和仪表编程代码不同，在仪表设定时请注意。

注：d423只能做两个报警，即每路各一个报警，d723系列最不能作三个报警。

型号举例：xwp-d823-212-10/09-hl/hl-p-w

led双回路测量显示控制仪，通讯方式为r232，带继电器报警输出，带第二路变送输出4~20ma，第一路输入类型为cu50，第二路输入类型为pt100.1，第一路第一报警为上限报警，第一路第二报警为下限报警，第二路第一报警为上限报警，第二路第二报警为下限报警，dc24v馈电输出，供电方式为dc24v。

本产品的加工定制是否，品牌是BENDOU，型号是XWP-LED，测量范围是10（Hz），准确度是0.1