防爆报警喇叭、防爆扬声器、防爆喇叭

| 产品名称 | 防爆报警喇叭、防爆扬声器、防爆喇叭 |
|------|-----------------------------------|
| 公司名称 | 启东华通防爆电子有限公司 |
| 价格 | 1900.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:华通 型号:BYS-3(220V) |
| 公司地址 | 启东市汇龙工业园区杨沙路27号 |
| 联系电话 | 0513-83222700 |

产品详情

厂家优势

- 1、公司防爆产品均通过国家指定防爆检测中心认证合格,并获得防爆合格证书。
- 2、公司产品均通过国家质检总局检验合格、并颁发全国工业生产许可证。3、产品严格按照gb3836-2010 国家标准执行。

联系电话:0513-83222700 83222701

一、概述

bys-1型防爆扬声器符合gb3836.1-2010、gb3836.2-2010国家现行标准。

- 1.1 gb3836 爆炸性气体环境用电气设备
- 1.2 gb3836.1爆炸性气体环境用电气设备、通用要求
- 1.3 gb3836.2爆炸性气体环境用电气设备、隔爆型"d"

二、使用场合

广泛应用于石油、化工、油库、天然气开采、钻井平台、港口、码头、军工、医药、矿山、矿井 等含有易燃易爆气体的危险场所及高噪音环境。

三、防爆标志

- 1、防爆标志为exd ct6
- 2、扬声器的防爆型式为隔爆型

四、外壳结构

- 1、防爆扬声器的外壳采用铝铸件压铸成型。
- 2、防火片采用不锈钢编制网材质。
- 3、电缆引入装置为密封圈结构。
- 4、防爆扬声器的密封圈采用国际硬度为50~60的橡胶材料制成,并按gb3836.1附录d3.3的规定进行老化试验,试验后的硬度变化不得超过试验前硬度的20%

五、输出功率

1、输出功率50w (220v 119报警声)

六、输出声压级

bys-3防爆扬声器输出频率范围:300~8000hz

输出声压强度:118db(距扬声器正前方1米)

本产品的加工定制是是,品牌是华通,型号是BYS-3(220V),种类是号筒式(间接辐射),用途是扩音,外形是圆筒形,组成方式是组合号筒,振膜材料是纸质,磁路形式是内磁式,频率特性是高音(高频),额定功率是50(W),额定阻抗是8(),频率响应是300-8000(kHz),灵敏度是118(dB/W)