

中光强A型航空障碍灯 高层建筑大桥铁塔专用

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 中光强A型航空障碍灯 高层建筑大桥铁塔专用 |
| 公司名称 | 长沙佳田电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:佰辰 型号:BC-13MW |
| 公司地址 | 长沙高新开发区麓泉路与麓松路交汇处延农综合大楼14楼14-A092 |
| 联系电话 | 86-073185563565 15367498686 |

产品详情

bc-13mw中光强a型

应用领域

广泛于空军、民用机场及机场净空、直升机场、铁塔、烟囱、港口、风力发电厂、大桥及

城市高层建筑等需要航空警示的各个领域。

功能特性

- 抗uv的pc材料的灯罩，透明度达90%以上，强抗冲击、优秀的恶劣环境适应能力。
- 铝合金材质喷涂户外防护粉的底座，结构强度高，耐腐蚀。
- 采用菲尼尔透镜的光学设计，可视距离更远。
- 高效led光源，寿命长（超过十万小时），功耗低，亮度高。
- 基于单片计算机控制，自动识别同步信号，不区分主副灯，同时可由控制器控制。
- 等电源电压同步信号等级，集成于电源电缆，消除了错误安装而造成的损坏。
- 采用符合自然光光谱曲线的光敏探头，精确控制灯具自动开关。
- 内部自带防浪涌器件，电路工作更可靠。
- 整体式结构，防护等级达ip65。
- 可燃性级别达ul94v0，适用于各种工业场合。
- 可选择gps同步功能。

类别

参数

| | |
|-------|------------------------|
| 产品型号 | bc-13mw |
| 电源输入 | ac220v (其他可定制) |
| 功耗消耗 | 15w |
| 闪光频率 | 20 ~ 60次/分钟 |
| 发光强度 | 2000cd(白天)-20000cd(晚上) |
| 光源类型 | 白色led |
| 光源寿命 | > 10万小时 |
| 发光颜色 | 白色 |
| 发光角度 | 水平360 ° 垂直 3 ° |
| 外形尺寸 | 270mm × 270mm × 148mm |
| 安装尺寸 | 170mm平均分布4*m12 |
| 防护等级 | ip65 |
| 防雷等级 | 10ka |
| 光控灵敏度 | 50-100lux |
| 环境温度 | -55 ~ 55 |

| | |
|------|-------|
| 参考重量 | 6.5kg |
| 抗风能力 | 80米/秒 |