

热电偶式浮球开关X25200-S 磁簧式浮球开关 磁控开关

产品名称	热电偶式浮球开关X25200-S 磁簧式浮球开关 磁控开关
公司名称	东莞市金合丰工业电气有限公司
价格	150.00/个
规格参数	品牌:金合丰 型号:X25200-S 种类:磁簧管(磁控式)
公司地址	中国 广东 东莞 寮步镇红荔路136号
联系电话	86 0769 82319891 13723550912

产品详情

产品特性: 体积轻巧、工作原理简单、可靠性高、价格便宜 30种以上不同材质及规格的浮球可供选择 提供 pp, pvdf, nylon, polysulfone等塑料材质可耐酸硷 不锈钢材质 sus 304/316耐温最高可达 200 ; 耐压最高 60kg/cm² 侧装、上装、下装皆可, 牙口规格有 m8~m16,~1/2", pf /pt /bsp等 导线有电线或电缆线, 材质有 pvc, xlpe, ptfe 特殊规格亦可订制, 欢迎 oem或 od m 体积小,原理简单,适用于饮水机,食品机械,空油压机,电子,印染等行业

一.什么是浮球开关

浮球开关是一种结构简单,使用方便的液位控制零件,它没有复杂的电路,使用磁力按制动作,不易受到干扰,只要材质选择正确,任何性质液位、压力、温度皆可使用。

二, 结构动作原理

在密闭的金属或塑胶管中,设计一点或多点的磁簧开关,然后将管子贯穿一个或多个,中空而内部装有环型磁铁的浮子,并利用档片卡环,控制浮球与磁簧开关在相关位置距离,通过液面的上升或下降使浮子在一定范围内浮动,在浮子浮动时,浮子内的磁铁会与本体管中的簧管开关产生磁场反应,使磁簧开关吸合或打开,从而产生信号输出。

三. 定做特点:

- 1.可作多点控制,控制开关位置可以随着使用环境订制
- 2.使用磁簧开关不需供应电源,接点寿命可达200万次
- 3.所有的开关出线在同一接线盒,外部施工配线成本低廉

4.多个开关控制点和其它形式的液位开关比较，rf型的单价最低

5.接线盒的防护等级皆在ip-65以上

6.有pvdf/pp/pvc塑胶材质及sus304/sus316金属材质，因此不管酸碱液、溶剂或各种燃油，皆有合适产品可配合用

7.磁簧开关与导线完全和液位隔离，因此在高温、高压设备上亦可安全使用

本产品的品牌是金合丰，型号是X25200-S，种类是磁簧管(磁控式)，额定电压是220（V），额定电流是0.5（A），接触电阻是0.1（ Ω ），绝缘电阻是0.1（M Ω ），产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是优惠，加工定制是是