

## 专业供应双导铜箔胶带 铜箔胶带

产品名称	专业供应双导铜箔胶带 铜箔胶带
公司名称	昆山威达斯电子有限公司
价格	10.00/平方
规格参数	品牌:威达斯 型号:wds
公司地址	江苏省苏州市昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57335819 15262628696

## 产品详情

双导铜箔胶带 铜箔胶带 屏蔽材料系列导电铜箔胶带；单，双导电铜箔胶带，厚度18u-25u-35u-50-70u-85u,长50m，宽度；任意，可模切成 各种不规则形状。是电子行业必不可少的附料。主要运用，变压器，手机，电脑，电子产品屏蔽运用等。本产品用于电磁射线干扰，有较佳屏蔽效果，对于接地静电放电有良好的表现，同时本产品还是用于焊锡用途，检验参数：导电铜箔胶带 材质：cu 99.98%  
基材厚度：0.018mm-0.05mm 胶粘厚度：0.035mm 胶体成分：导电胶（热感应性亚克力胶）  
粘着力：1.5~1.3 k g / 25mm 耐温性 - 10 ---120 张力强度 4.5~4.8 k g / mm 伸长率 7-7%~3 - 4%

双导铜箔胶带和单导铜箔胶带的区别:

双导铜箔胶带一面背导电亚克力胶，双面均具有导电性能；单导铜箔胶带一面背非导电亚克力胶，背胶面不具有导电性能。主要可以从以下两方面进行鉴别：1、外观：双导铜箔胶带，背胶面含有细小颗粒物（金属颗粒，起导电作用），略显不平整；单导铜箔背胶面无细小颗粒物，平整；2、测试：使用万用表进行测量。