

# 专业生产铜箔胶带 铜铝箔导电胶带

产品名称	专业生产铜箔胶带 铜铝箔导电胶带
公司名称	昆山威达斯电子有限公司
价格	10.00/平方
规格参数	品牌:威达斯 型号:wds
公司地址	江苏省苏州市昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57335819 15262628696

## 产品详情

铜箔胶带 铜铝箔导电胶带 铜箔胶带，铝箔胶带:根据需要背亚克力胶或导电胶，称为导电铜箔胶带，导电铝箔胶带，背亚克力胶也称为单导铜箔，自粘铜箔，单导铝箔，自粘铝箔。而背导电胶后由于双面导电，故也称作双面导电铜箔胶带简称双导铜箔，双面导电 铝箔胶带简称双导铝箔。铜铝箔胶带其基材一般为纯铜箔，纯铝箔，铜箔选用高质量的紫铜箔，主要规格按铜箔基材有0.025，0.035,0.05,0.075,0.10mm,背胶层厚度为0.035-0.040mm,单面背导电胶或绝缘胶，铝箔主要规格按铝箔基 材厚度有0.010,0.025,0.030,0.050,0.075,0.10mm等，单面背导电胶或绝缘胶。该胶带背材具有导热性能耐化学腐蚀，胶黏剂适于多种表面，应用于电子，家电，航空和汽车制造工业。贴服性能好良好的耐潮性和抗化学腐蚀性优良的导热性有效地分散热量等。产品类型：电气绝缘胶带 特性：采用电脑监控的涂布技术在铜箔涂上环保胶粘剂再复合离型纸。粘贴力强、导电性能良好。应用：用于难以固定的绝缘体的导电。具导电及屏蔽作用，另外，对于静电泄放有良好的效果。技术参数  
基材(backing): 铜箔 颜色 (color) : 黄色 胶系 : 规格(standard specifications) 宽长(width length mm m): 根据客户要求裁切 粘着力 (adhesion/25mm) : 18 拉伸强度 (tensile strength/25mm) : 伸长率 (elongation%) 耐温性 (temperature resistance ) : 耐电压 (withstand voltagekv) :  
备注：1、测试条件为常温25℃，相对湿度65%以下采用美国astm-d1000所检测之。  
2、货物保存时，请保持室内干燥通风，保存时限较长。3、产品主要用于消除电磁干扰emi，隔离电磁波对人体的危害，主要应用于电脑周边线材，电脑显示器及变压器制造商。  
4、分为双面导电和单面导电。