

## 专业供应平纹导电布 网纹导电布

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 专业供应平纹导电布 网纹导电布           |
| 公司名称 | 昆山威达斯电子有限公司               |
| 价格   | 10.00/平方                  |
| 规格参数 | 品牌:威达斯<br>型号:wds          |
| 公司地址 | 江苏省苏州市昆山市庆丰东路555号         |
| 联系电话 | 0512-57335819 15262628696 |

## 产品详情

平纹导电布 网纹导电布 导电布胶带，也就是用导电布做成的胶带，其特性是在导电布的基础上增加了“胶”特性，其重要特性可以参照词条---导电布。一般行业上希望的“胶”是导电胶，也就是有“镍”成分的，为了起到磁屏蔽的效果。但也有不需要导电胶而只是普通的压克力胶或热融胶，目的是让导电布有良好的粘性足已。导电布胶带的特性：良好的导电性和屏蔽效果。良好的抗摩擦性能,抗摩擦次数可达5,000,000次(nf35b050, astm d 4966).良好的金属结合力和z向导电性。良好的加工性(nf35b050):质地柔软，分切无毛边,抗手印脏污,抗氧化处理.导电布胶带适用于电脑，手机，电线，电缆等各类电子电器产品，主要是在高频传输时遮蔽或隔离电磁波或无限电波的干扰 导电布胶带的使用和存放注意事项:

- 1，导电布胶带于自然环境低磁状态下必须使用时，需将胶带回温至室温（约20℃）三小时以上使用.
- 2，导电布 胶带制品以包装纸或收膜包装完成，并装于适当的纸箱内.
- 3，导电布胶带应放置阴凉处，避免高温或高湿。品质保证器间于生产后6个月.