HD-P900便携式高精度有机挥发物TVOC气体检测仪

产品名称	HD- P900便携式高精度有机挥发物TVOC气体检测仪
公司名称	济南瀚达电子科技有限公司
价格	4100.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:瀚达 型号:HD-P900
公司地址	济南市高新区工业南路59号中铁财智中心2号楼502
联系电话	0531-58675676 18853178077

产品详情

一、社会现状

随着我国社会的发展，工业化发展速度不断加快，从我国改革开放开始，气体行业就在迅速蓬勃发展，然而同时也伴随着有毒有害气体泄漏，排放，管道破裂等一系列事件的发生，所以人们的安全防范意识也是在不断的提高，越来越多的人尤其是企业的负责人已经意识到可燃/有毒以及易挥发气体检测仪的重要性。

二、产品功能简介

* hd-p900有机挥发物气体检测仪，是专门用来检测该气体泄漏，比如说化工厂气体排放，有机挥发物都可以检测到，相关工作人员可以根据现场浓度值才采取响应措施和手段；

* 仪器内部的传感器以及电路芯片，都是采用国外进口一流品牌，老外的传感器给我们厂家质保一年，整体机我们给客户质保期一年；

* 该仪器有两个报警点可以设置，客户也可以自己再设置低报警点和高报警点，如果说泄漏的气体浓度值达到该仪器设置的低/高报警点，仪器就会立刻发出声、光、振动的报警提示；

* hd-p900气体检测仪的显示方式为液晶点阵显示方式，不会出现字迹模糊不清的现象；

* 该仪器的充电接口为usb接口，可以根据客户需求来输出输出，可存储10万组数据（选）；

* 如果是外国客户应用的话，该仪器支持中文和英文操作页面，切换简答防爆；

* 气体浓度单位如果是mg/m3的话，可以用ppm进行切换显示；

* 仪器内部设有微型采样泵，流量可达1l/min，泵的吸力大小有十个档位可进行调节；

* 如果不小心有错误按键，可以按键恢复工作时状态；

* 仪器外壳采用abs高强度工程材料，外壳防水，防爆，防滑，防尘等；

* 气体检测仪的外包装箱为精美高档的铝合金手提箱

三、国际指标

被测气体	有机挥发物tvoc		
检测原理	pid光离子		
采样方式	泵吸式，流量可达1l/min，泵的吸力大小有十个档位可调		
量 程	0-10ppm，0-50ppm，0-100ppm更高流程可定做		
分 辨 率	高分辨率0.01ppm （与所选量程相关）		
精 度	高精度		
信号输出	usb接口高速数据传输，可下载打印数据（可选）		
响应时间	≤10s	恢复时间	≤10s
重 复 性	≤±1%	线性误差	≤±1%
零点漂移	≤±1%（f.s/年）	显示技术	液晶点阵显示
操作语言	支持中英文	气体单位	支持多个气体显示
工作温度	-40℃～70℃	工作湿度	0-95%rh
防爆等级	exia ii ct4	防 护	ip66
报警方式	声、光、振动	工作时间	100小时（关
尺 寸	205*75*32mm	重 量	300g

便携式气体检测仪主要应用于非矿井作业环境空气中可燃气体爆炸下限以下浓度的测定与报警。它广泛应用于石油、化工、储运、宾馆酒店、工矿企业等单位， 其使用状态是否良好，气体检测仪数据是否准确可靠，对安全生产事故的判断与防范和人民生命财产安全起着至关重要的。所以我们要引起重视。

如果您有什么需求或问题可随时咨询在线客服或拨打18853178077 0531-548675676
或qq：1349192507来告知我们。

本产品的加工定制是是，品牌是瀚达，型号是HD-P900，测量范围是0-10ppm，0-50PPM，0-100PPM，测量对象是有机挥发物，测量精度是高精度，分辨率是高分辨率，尺寸是205*75*32（mm），重量是0.3（kg）