

RX-2300 全自动捆钞机 捆扎机 扎钞机

产品名称	RX-2300 全自动捆钞机 捆扎机 扎钞机
公司名称	浙江融翔电子有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:益祥 型号:RX-2300
公司地址	苍南县龙港镇双龙街208-230号
联系电话	86-0577-64202169

产品详情

适用范围: 适用第四、五套人民

币1角~100元纸币完整券和损伤券。捆钞带宽度满足0.6~1.5cm规格要求。同时可根据不同地区的人行钱捆入库要求,提供相应规格的设备。捆扎方式: 双十字平面

“5点粘”。无需预热,随用随捆。三组带道集成为一体,纸币一次置入定位,不需要转向和反复施压,三条带同时完成捆扎。捆扎速度:每捆<15秒。只需一次按动“工作键”,在15秒内即可完成关门、压紧、捆扎、开门全部动作。捆扎质量:设备内壁和上下压面均为平板,压力稳定,捆扎结实不鼓包。捆钞带粘接面 80%。规范(直、横带90度交叉,直带居中位置)。牢固(10米高空自由落地,不散捆)。捆钞带抽紧力大于200n,做到不能插入手指。符合人民银行五好标准。安全性能:30分钟无人操作时自动关机(可根据用户要求在10分钟至100分钟内调节自动关机时间)。机器设有安全门和光电安全检测双重保护装置,当机器工作时,手进入置钞口内,机器会自动松开压板,停机报警。故障自动检测,液晶中文显示故障点,并停机报警。环保性能:捆扎时能做到无噪音、粉尘、电磁辐射、气体污染的环保要求,捆扎过程对人体无伤害。工作噪音 65分贝。

操作性能置钞箱体平整,三面平板封闭,整洁方便,箱

体高度不低于200mm,能适应各种旧残币捆扎。箱体内对各种面值的纸币捆扎,有手动调节装置。台板左侧设有挡柱,便于钱把整理。界面设有液晶中文显示板,直观、人性。(二)、产品技术参数:最小捆扎范围(长×宽×高):110×52×80mm最大捆扎范围(长×宽×高):180×80×210mm适用范围:人民币1角~100元纸币券完整券和损伤券捆扎方式:双十字平面粘接(五个接点完全平面烫合,接头粘接面大于80%)捆扎速度:<15秒/捆压紧力:4000~10000n(可根据需要在此范围内调整)带的抽紧力:>50n捆扎带规格(宽×厚):12×0.5mm,14×0.5mm,6×0.6mm白色透明塑料带捆扎质量:规范、牢固、平整,符合人行“五好钱捆”要求工作状态噪音:<65分贝环保指标:工作时不产生烟雾、异味、无污染。安全功能:1、具有安全门和光电双重保护装置,确保操作人员安全。2、具有节电功能,30分钟无人操作自动关机。3、具有自动检测设备运行状态功能,发现故障停机报警。工作电源:220v/50hz平均消耗功率:150w最大功率:300w外形尺寸(长×宽×高)490×570×1230mm设备净重:118kg

本产品的加工定制是是，品牌是益祥，型号是RX-2300，用途是纸带，电源是220，扎钞速度是18（秒/次），捆扎带规格是12×0.5（mm），压紧力是10000N，最大捆钞(长*宽*高)是180×80×210（mm），外形尺寸是490×570×1230（mm），净重是120（KG），样式是大型