

露点仪 露点水分测定仪 露点测量仪

产品名称	露点仪 露点水分测定仪 露点测量仪
公司名称	费尔伯恩精密仪器（上海）有限公司
价格	49300.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:BOEN 型号:4323
公司地址	上海市浦东新区联明路598-1号7幢102室
联系电话	0 21 61843692 18049859399

产品详情

露点水分测定仪介绍：

露点仪是电池供电的便携式仪表，可以在-100 ~ +20 的范围内快速准确地测量干燥空气或其它气体的湿度。可应用在石化，天然气，干燥气和压缩气，发电机冷却氢气，变压器和高压开关绝缘气，焊接气以及船舶和航空用的氧气。内芯为一高纯铝棒，表面氧化成氧化铝薄膜，其外涂一层多空的金膜，该金膜与内芯之间形成电容，由于氧化铝薄膜的吸水特性，当水蒸汽分子被吸入其中时，导致电容值发生变化，检测并放大该电容信号即可得到湿度大小。

参数：

露点传感器单元 温度测量原理 超薄的氧化铝电容原理 仪器可同时测量通过传感器的气样温度。根据要求也可加装压力传感器。量程-100 ~ +20 机械性能分辨率0.1 外壳 氧化铝压制而成准确度 ±3 尺寸63.5 x 108 x 190立方毫米可外接压力调节阀或过滤器重复性 ±0.5 测试室电抛光不锈钢材料响应时间 达到63%时用时90秒达到90%时用时450秒工作压力标准200kpa最大绝对值690kpa显示 带有背光灯的三位半液晶显示 气体连接1/4"vco输入和输出控制5个按键实现功能控制传感器手动传动装置电气连接9针插头用于模拟和rs232接口压力修正 可编程压力修正键 隔离 传感器，外壳和电源隔离模拟输出和rs232接口隔离操作温度 传感器：-30 ~ +50 电子器件：-10 ~ +50 电源9v折叠电池和15~25v dc电源存储温度-20 ~ +60 传感器情况 不使用时，传感器处于干燥室并保持约-80 的露点。当使用时，传感器进入测试室，使得响应速度加快。采样流速100米/秒节电方式 无操作时电源自动定时关闭校准方法 自动校准

（提供+20 以上的饱和湿气）

特点：

便携式：仪器体积小重量轻，携带方便 量程广：量程范围为-100 ~ +20 响应快：每次测量时间不超过10分钟 自动校准：无须任何其它设备，可定期对仪器自动校准 多参数显示：可显示温度，湿度，包括：露点，ppmv，克/升，lbs等 互换性：传感器可任意互换 输出信号：可选：4~20ma模拟输出和rs 232接口

3、请浏览伯恩供应(<http://www.fairborn.com.cn/category-2310-b0.html>)并提供3m生物阅读器，快速生物阅读器最新价格报价。

本产品的加工定制是是，品牌是BOEN，型号是4323，类型是在线露点变送器