

LY60SP温湿度露点仪/在线式露点仪经济型

产品名称	LY60SP温湿度露点仪/在线式露点仪经济型
公司名称	上海耀壮检测仪器设备有限公司
价格	5200.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:上海耀壮检测 型号:LY60SP
公司地址	中国 上海市徐汇区 漕东支路111弄4号楼1401室
联系电话	86 021 51086370 13818810982

产品详情

ly60sp温湿度露点仪/在线式露点仪经济型ly60sp利用最新的数字技术，是新一代温湿度、露点便携表的经典产品。数字技术的先进性是显而易见的，数字信号处理和传输保证了产品高精度、可靠，传输线缆的信号衰减和干扰不会影响测量精度。校准数据存储在探头本身，因此，当测量环境变化需要更换探头时，仪表不必重新校准，只要更换不同类型的探头就能满足不同场合的应用，探头种类的多样性以及灵活的组合，必有一款能够满足您的需要。产品广泛用于电厂、冶金、科研、卫生检疫、粮食仓储、医疗器械、环境实验、比对校准、造纸和纺织等生产过程，特别适合种类酸碱气体的测量，对氢气、sf6、二氧化碳、甲烷、一氧化碳、氧气不影响。

ly60sp 温湿度露点仪，在线式露点仪经济型的特点：
精确的温度、湿度、露点测量
传感器与表体分体设计 多种互换性探头可供选择，适合不同场合的湿度测量
高精度： $\pm 0.8\%rh$ ， ± 0.1 ， ± 2 dp(at-40 td) 可显示输出ppm、绝对湿度、湿球湿度
稳定性好，年漂移小 可以换算露点和ppm 传感器自动诊断和自动修正

ly60sp 温湿度露点仪，在线式露点仪经济型的技术指标：温度范围： $-40\sim 85$ 湿度范围： $0\sim 100\%rh$ 露点范围： $-60\sim 60$ td(可扩展 $-80\sim +60$ td)精度： $\pm 0.8\%rh$ ， ± 0.3 模拟输出： $4\sim 20ma$ ， $0\sim 5v$ ， $0\sim 10v$ (可显示输出ppm、绝对湿度、湿球湿度)液晶显示：温度，相对湿度%rh，露点 td，报警提示，薄膜键盘
供电和负载： $24vdc/ac$ ，电压输出 >1000 欧，电流输出 <500 欧传感器特性：重复性 $<0.5\%rh$ ， <0.1 ；年漂移 $<1\%rh$ ； <0.1

探头是瑞士罗卓尼克公司生产，主机是国产，非常可靠耐用。

本产品的加工定制是否，品牌是上海耀壮检测，型号是LY60SP，类型是温湿度露点仪，测量范围是 $-60\sim 60$ Td(可扩展 $-80\sim +60$ Td)，测量精度是 ± 2 Td(at-40 Td)，测量对象是特别适合种类酸碱气体的测量，对氢气、SF6、二氧化碳、甲烷、一氧化碳、氧气不影响。，温度范围是 $-40\sim 85$ ()，分辨率是0.1，尺寸是200 (mm)，电压是12-28 (v)，电源是12-28VDC