

Elcometer 手持式露点仪 英国易高

产品名称	Elcometer 手持式露点仪 英国易高
公司名称	昆山蕴科机电科技有限公司
价格	7800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:Elcometer/易高 型号:G319-S
公司地址	柏庐中路401号6D-12室
联系电话	86-0512-87882936 18913215880

产品详情

该款仪器坚固耐用，用来测量和记录所有气候相关的参数，这些参数用来测定涂漆条件是否已经具备。elcometer 319 即可当作手持式测量仪器使用，又可当作独立的数据记录器来使用——适用于在经过一段时间之后对气候条件进行监控。

超大屏显，背光可选存储量多达999组，25000个读数usb和蓝牙数据输出至电脑或pda防尘防水，防护等级相当于 ip66使用方便，菜单结构直观，多种语言可选任何或所有参数可设定限值，并带图像和声音报警一机两用：
分别用作手持式露点仪，和远程数据记录监控仪测量和记录以下气候参数：- 相对湿度- 空气温度- 表面温度- 露点- t（表面温度和露点温度之差）- 干球温度- 湿球温度

精确

超越 iso 8502-4反应时间迅速rh探头上带整合式污染过滤器每台仪器都带校准证书可在华氏摄氏之间转换单位每套读数都有时间和日期标记

简单

简单的菜单导航界面，多种语言可选屏显清晰，带背光，可同时显示多达五个参数，包括:rh: % 相对湿度ts: 表面温度ta: 环境空气温度td: 露点 t :td和ts温度之差tdb: 干球温度twb: 湿球温度箭头提示温度走势

灵活

可用作手持式露点仪或远程数据记录监控仪*带整合式k型连接器，远程记录的同时也可测量表面温度 § 选择“te”可将仪器转换成简单的温度计——非常适合于涂装前涂层的温度测量，或其它外表面的温度测量。锁定/冷冻功能键，数据存入内存之前可以利用它手动读取和复查。

耐用

由耐温材料制成，可在-20（-4）至+80（+176）的气候条件下安全使用。防水防尘，相当于ip66等级坚固人性化设计，甚至引入耐用的工业探头，非常适用于各种艰苦环境仪器显示屏清晰带背光，可在其全部温度范围下操作使用

万能

数据可通过usb或bluetooth® 蓝牙下载至电脑，并通过 elcomaster™2.0 软件进行评估*elcomaster™ 软件带有独一无二的“watchguard”功能，可令使用者在一个屏幕上远程同时监控多达42台仪器*每台仪器可由两节aa电池供电（最长使用时间400小时），或者直接通过usb供电每个测量参数都可以设置高低限，一旦越限，即使屏幕上未显示，都会发生图像和声音报警

*仅限于高级型

型号	标准型	高级型
部件编号	g319----s	g319--
参数读取 - rh, ta, ts, td, t, tdb, twb1	•	•
统计——读数数量，标准偏差，平均值，变异系数，最小值，最大值	•	•
防尘、防水、全封闭式探头（防护等级相当于ip66）	•	•
内置磁铁——可将仪器固定在任何金属铁物体上	•	•
高低限——针对任何或所有参数，都可设置声音、图像、红绿led警报	•	•
多种语言菜单	•	•
背景光——背光可选，亮度可调，自动熄灭	•	•
k-型连接器，用于外表面测量	•	•
记忆——带读数和统计复查	最近 10 个读数	999 组，2500
手动记录	•	•
定期记录		用户可调，间隔从 1 到 24 小时不等
usb & 蓝牙bluetooth® 无线数据输出		•
elcomaster 和 elcomaster 移动软件		•

	温度范围	精确度	分辨率
空气温度 (ta)	-20 至 +80 ° c (-4 至 +176 ° f)	±0.5 ° c (±1 ° f)	0.1 ° c (0.1 ° f)
表面温度 (ts)	-20 至 +80 ° c (-4 至 +176 ° f)	±0.5 ° c (±1 ° f)	0.1 ° c (0.1 ° f)
外表面 k 型热电偶 (te)	-40 至 +200 ° c (-40 至 +392 ° f)	±0.5 ° c (±1 ° f)	0.1 ° c (0.1 ° f)
相对湿度 (rh)	0 至 100%rh	±3%rh	0.1%
仪器 & lcd 操作温度	-20 ° c 至 +80 ° c (-4 ° f 至 +176 ° f)		
电源	2 x aa 1.5v 电池 或通过usb 线供电		
电池寿命	手动模式：超过40 小时（背光关闭情况下）定期记录模式：多达 400 小时（以每分钟一个读数为例）		
尺寸	180 x 75 x 35mm (7 x 3 x 1.4 ”)		
重量	300g (0.66lb)		
证书类型	校准证书：为固定校准设备出具的证书，上面显示示值和溯源		
包装清单	elcometer 319 露点仪主机，aa 电池(x2), 腕带, 提袋, 校准证书, usb 线,elcomaster™ 移动软件+ 和操作手册		

遵从如下标准：（见封二的“标准释义”）bs 7079-b4, imo msc.215(82), imo msc.244(83), iso 8502-4, us

灰色是已经被取代但在一些行业内仍被认可的标准。

本产品的加工定制是否，品牌是Elcometer/易高，型号是G319-S，类型是高温露点变送器，测量范围是空气温度，测量精度是空气温度，测量对象是用来测量和记录所有气候相关的参数，这些参数用来测定涂漆条件是否已经具备，温度范围是-20 ~ 80 ()，分辨率是空气温度，尺寸是180 × 75 × 35 (mm)，电压是2xAA1.5V电池或通过USB线供电 (v)，电源是2xAA1.5V电池或通过USB线供电