露点分析仪(GNL-DP1)

产品名称	露点分析仪(GNL-DP1)
公司名称	苏州苏发气体设备有限公司
价格	8800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:昶艾 型号:GNL-DP1
公司地址	苏州市城北西路1599号B6幢109室
联系电话	13646210087

产品详情

露点分析仪

gnl-dp1在线露点仪采用进口露点传感器，响应速度快，灵敏度高，使用操作简便。可测量各种气体中微量水分含量，适用于对水分含量有严格控制要求的各种在线分析场合，经济而且通用的解决方案，能够满足各种工业流程的控制要求。

产品特点：

◆进口电容式露点传感器，响应迅速，灵敏度高

◆可选加精密过滤器

◆128×64点阵液晶显示，全中文操作菜单

◆同时显示露点、体积比（ppm/v）,读数直观

◆测量数据自动存储，记录间隔时间长度可自由设定，可任意设定的报警点

◆标准的rs232或rs485通讯口（可选），可与计算机实现双向通讯

◆拥有非常长的校准周期，典型值为两年

技术参数：

显示器：　128×64液晶显示器

测量范围：　基本型：-60～20℃

标准型： -80～20°C

扩展型：-100～20°C

测量精度： ≤±1°C(0～-60°C)

≤±2°C(-60°C以下)

响应时间： -40→-10°C5s(10s)

-10→-40°C 15s(240s)

重复性： <±1.5°C

工作温度： -0～50°C

环境湿度： 0～90%rh

样气流量： 2～4l/min

样气压力： 0.035mpa≤入口压力≤0.21mpa

工作电源： ac220v±10%、50/60hz、功耗≤10va

模拟输出信号：0/4～20ma

数字输出信号：rs232

报警触点容量：ac250v 3a dc24 3a

测量介质： h2、he、惰性气体、混合气体、碳氢化合物等

传感器原理： 薄膜电容式

传感器寿命： >2年（正常使用条件）

仪器重量： 约2.5kg

安装尺寸： 133mm×133mm×250mm(w×h×d)

应用领域：石油化工、天然气、工业用气体、半导体、干燥工业、食品工业、电力、机械制造、空分、制药等行业气体水份在线测量。

本产品的加工定制是否，品牌是昶艾，型号是GNL-DP1，类型是在线露点变送器，测量范围是-60-20°C，测量精度是≤±1°C(0～-60°C)，测量对象是气体，温度范围是0-50（°C），分辨率是100%，尺寸是133mm×133mm×250mm(W×H×D)（mm），电压是≤10VA（v），电源是AC220V±10%、50/60Hz，p:50是p:45