

小型喷雾干燥机

产品名称	小型喷雾干燥机
公司名称	衢州尚越电子有限公司
价格	78000.00/台
规格参数	品牌:尚越 型号:L-6000Y
公司地址	衢州市柯城区航埠镇孙家村77号
联系电话	15257048186

产品详情

产品说明：

I-6000y型喷雾干燥(喷雾干燥仪/喷雾干燥机)及其主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性,适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温,故只是瞬间受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。

主要特点：

原装进口喷头，效率高。

彩色lcd触摸屏参数显示：进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速/风量/通针频率。全自动控制：一键式开机，设定喷雾工艺参数后，温度到达预定温度，蠕动泵自行启动，触摸屏上显示运行动画，运行流程清晰显示；关机时只需按停止键，机器自动安全关机。手动控制：如需在实验过程对工艺参数进行调整，可方便切换至手动状态，整个实验过程彩色触摸屏动态显示（动画）

设有喷咀清洁器（通针），在喷咀被堵塞时，会自动清除，通针的频率可自动调整。关机保护功能：关机时只需按停止键，机器除风机外立即停止运行，保证设备不会因为误操作（强行关风机）而导致加热部分烧坏。喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼硅耐热玻璃材料制造，使干燥过程在无污染的环境下进行。

内置进口全无油空压机，喷粉的粒径呈正态分布，流动性非常好，噪音非常低，小于60db。

二流体喷雾的雾化结构，整机采用优质不锈钢材料制造，设计紧凑，无需附属设备。

燥温度控制的设计上采用实时调控pid恒温控制技术，使全温区控温准确，加热控温精度 ± 1 。

为了保持样品的纯净，配备了进风口过滤器。

进料量可通过进料蠕动泵调节，最小样品量可达50ml。

干燥后的成品干粉，其颗粒度较均匀，95%以上的干粉在同一颗粒度范围。

针对黏性物料，设有喷咀清洁器（通针），在喷咀被堵塞时，会自动清除，通针的频率可自动调整。

创新的塔壁吹扫装置，物料回收率更高。

技术参数：

进风温度控制：30 ~ 300 出风温度控制：30 ~ 140 蒸发水量：1500ml/h ~ 2000ml/h
最大进料量：最大为2000ml/h（可调） 进料方式：蠕动泵调节 最小进料量：50ml
控温精度：±1 平均干燥时间：1.0 ~ 1.5s 整机功率：3kw /220v
外形尺寸：1200mm(高) × 650mm(长) × 500mm(宽)