

juteng烫压机，压烫机，热烫机，烫画机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | juteng烫压机，压烫机，热烫机，烫画机 |
| 公司名称 | 南京悦绮服饰有限公司 |
| 价格 | 5000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:悦绮 型号:小金刚 |
| 公司地址 | 南京市大明路应天大街15号 |
| 联系电话 | 025-86598223 18652076807 |

产品详情

我公司生产的无缝热压机(压烫机)是专为无缝贴合而设计的，又称烫画机、双工位烫画机、气动烫画机、热压压画机、转印烫画、平面烫画机、多功能烫画机、烫花机、双工位烫花机，是各服装厂、鞋厂不可少的无缝热压设备，该机器广泛用于防水拉链粘合、服装无缝口袋、无缝鞋面、无缝拉链、袖口、袖畔、徽标、商标logo、电脑织绣、防水睡袋、登山服、休闲服、雨衣(披)、鞋垫、帽檐、防水装饰条、弹力布割字、弹性面料贴合、绣花徽章、汽车内饰件、各种织标背胶、室内装潢、隔音隔热材料、隔音铝板等行业和材料上，能瞬间粘合，不伤及面料。

产品特点：

- 1、体积小、操作简单、用途广泛等独特优势
- 2、台式设计，按钮操作，自动运行，使用简单。
- 3、加热板采用整铝铸造，加热迅速，发热均匀。
- 4、加热自动控制，温度自由设定使用于各种面料。
- 5、加热板镀铁氟龙，保证不粘胶膜面料。
- 6、工作台面可以左右往复，大大提高工作效率。
- 7、可选双工位，节省人力成本，提供工作效率。
- 8、可选热、冷工作头，提高效率和产品品质。

主要技术参数

| | |
|------------------------|-------------------|
| 电力单相220v50hz | 压合速度0-40米/分钟 |
| 功率2.5kw | 加热温度0-250 ± 1 |
| 气压4.5kg | 热板尺寸380*380mm(标准) |
| 气压消耗60-120升/分钟 | 工作台面380*800mm双工位 |
| 工作压力0-2bar (可调0-5bar) | 毛重65 ± 2kg |
| 备注加热管与加热板连体，都固定在上工作压板上 | |