

5V3A电源适配器 5V3A双线开关电源

产品名称	5V3A电源适配器 5V3A双线开关电源
公司名称	深圳市龙岗区粤亨电器厂
价格	7.70/个
规格参数	品牌:中性 型号:5v3a 货源类别:现货
公司地址	广东汕头市潮南区司马溪美工业区
联系电话	13719922150

产品详情

本厂自产自销各类参数开关电源，质优价宜，欢迎客商前来订单洽谈，经多年开发累计之技术经验，造就了稳定的电路设计、和管理团队，自下单、生产、检测合格出仓，物流发货、售后全过程有专人跟进服务，要求全体同仁合力做到服务到位，让客商体会更快捷，更贴心从购买到使用全过程的满意感受。售后服务：本店所有电源均1年保换，我们将提供真诚优质的服务。客户的满意，我们的追求，感谢支持

售后服务：朱先生：13719922150 qq:1192642218

产品介绍：

专业生产 各种3v-24v大中小功率电源、开关电源、适配器、充电器、电源变压器

产品用途

5v3a电源产品可适用加湿器，净水器，饮水机，纯水机，空气净化器，电子冰箱，液晶显示器，通讯设备，视听产品，安防，监控摄像头，数码产品和仪器，led发光广告、路灯、隧道灯、led格栅灯、led室内灯、led天花灯、led显示屏、楼宇、路桥、广场建筑设施、草坪灯、幕墙灯、手机、电脑等、信息平面显示板、动态广告牌、模拟动画、体育场馆、车厢内的指示灯及内部阅读灯、车外的刹车灯、尾灯、转向灯、侧灯、防爆灯具、矿业生产中的矿灯，水泵，移动电源等，（当然得电压电流插口相同才可以，仅供参考

技术参数：

输入电压：ac(交流) 100v-240v 50-60hz 输出电压：dc(直流) 5v 额定输出电流：
3000ma 调制方式：脉冲宽度调制式 工作效率: 90% 温度系数：±0.02%
启动时间<1s(交流220v输入 io=10%) 输出纹波&噪音：100mvp-
p 输出电压精度：95% 电压调整率：5% 负载调整率：4% 产品方案: ic方案 保护功能:
过载保护105%~150%的额定功率
自动恢复过压保护115%~135%的电压标称植绝缘强度: 输入--输出交流2000v/10秒 绝缘电阻:
输入--输出>50m , 直流500v 环境： 工作温度0~45 , 20%~90%rh
储存温度-20 ~85 10%~95%rh 结构: 冷却形式自然冷
宽输入电压范围 高性价比 输入过压, 过载保护
输出连续短路保证

输入ac线：0.5米，输出dc线：1米

输出dc接口：5.5*2.1mm，5.5*2.5mm，4.0*1.7mm，3.5*1.35mm，2.5*0.7mm等均可订做

产品包装：每个装白色纸盒 150个/箱

质量体系：产品出厂都经老化机老化合格，利润微薄，所有退换货运费由买家承担，敬请谅解

产品特点：1. emc电路有效消除对周边设备的干扰同时具备自身抗干扰性能，可靠性能高。2. 直流纹波小，工作效率高。3. 工作温度低，使用寿命长。4. 输入电压范围宽，符合全球使用标准。5. 绝缘性能好，抗电强度高。6. 具有短路，过流，过载，过压保护功能。7. 输出短路保护。8. 过热保护。9. 工作温度0 ~+50 .10. 储存温度-20 ~+85 11. 电源极性：内正外负，（特殊极性可根据需要订购）

本产品有：美规、欧规、接头大小可订做！

本产品的品牌是中性，型号是5v3a，货源类别是现货，适用产品是数码相框，输入电压范围是100v-240v，输出电压是5v，OEM是可OEM，最快出货时间是1-3天，是否支持一件代发是支持，发票是不提供发票，售后服务是七天退换货