

TDGC2系列接触调压器 交流调压器 交流调压电源

产品名称	TDGC2系列接触调压器 交流调压器 交流调压电源
公司名称	乐清市赛邦电气有限公司
价格	105.00/个
规格参数	品牌:saipwell/赛普 型号:TDGC2 输出电流:0.8-200 (A)
公司地址	中国 浙江 温州市 柳市
联系电话	86 0577 62760721-8018 13758430648

产品详情

一、概述

调压器系列,为机电工业第十四批节能产品.用在调压、控温、调速、调光、功率控制等场所,使用范围十分广泛..tdgc2j、tsgc2j产品外形呈六角形,美观大方,属新形产品。

二、适用范围

化工、冶金、仪器仪表、机械制造、轻工工业、公用设备、家用电器。

三、技术性能

输入电压	单相220v ± 10%,三相380 ± 10%
输出电压	单相0-250v ± 10%,三相0-430v ± 10%
工作频率	50hz/60hz
效率	>90%
波形失真	无附加波形失真
电气强度	1500v/1min
绝缘电阻	单相 > 5m , 三相 > 2m

四、型号规格

规格 (kva)	产品尺寸(cm)	重量(kg)	包装尺寸(cm)	台装	
tdgc2j单相系列	0.2kva	12 × 11 × 12	3	32 × 28 × 15	4
	0.5kva	14 × 13 × 13	4	33 × 18 × 31	4

	1kva	20 × 18 × 18	6.5	43 × 24 × 44	4
	2kva	20 × 18 × 20	9	43 × 24 × 44	4
	3kva	22 × 20 × 20	11	48 × 28 × 26	2
	5kva	31 × 24 × 24	16	31 × 28 × 30	1
	10kva	31 × 24 × 41	36	40 × 32 × 34	1
	15kva	31 × 24 × 56	48	38 × 32 × 65	1
	20kva	31 × 24 × 77	56	43 × 32 × 88	1
	30kva	31 × 24 × 110	105	43 × 32 × 117	1
tsgc2j三相系列	0.6kva	15 × 12 × 33	10	33 × 25 × 53	2
	1.5kva	17 × 13 × 34	14	39 × 31 × 40	2
	3kva	27 × 17 × 42	20	34 × 26 × 50	1
	6kva	26 × 21 × 46	28	32 × 26 × 54	1
	9kva	28 × 21 × 48	35	35 × 29 × 58	1
	15kva	32 × 24 × 57	48	38 × 32 × 65	1
	30kva	33 × 24 × 110	105	43 × 32 × 117	1

五，产品图片

六、安装使用与维护

1.调压器分单相系列、三相系列。单相调压器a、x接线柱为输入端，a、x接线柱为输出端；三相调压器a、b、c接线柱为输入端；a、b、c接线柱为输出端，o接线柱为星形（y形）中性点。2.新安装或长期不用的调压器，运行前须用500v兆欧表测量线圈的绝缘电阻，其值不低于5兆欧时才可安全使用，否则应进行热烘处理。热烘处理方法一般可取带电干燥法或送烘房干燥，干燥后应检查各紧固件是否松动，如有松动应加以紧固。3.调压器必须良好接地，以保证安全。4.不准并联使用。5.本机的输入电压值不得超过额定电压（即105%u额定输入），以免烧坏本机或用电器，在不使用本机时，应将输出电压调至0v，且切断输入电源。

本产品的品牌是saipwell/赛普，型号是TDGC2，输出电流是0.8-200（A），输入电压是220/380（V），输出电压是0-250/0-430（V），输出功率是2K-30K（W），频率范围是50/60（HZ），产品认证是CE，加工定制是是，波形失真是无，绝缘电阻是单相 > 5M/三相 > 2M，效率是 > 90%