

稳压电源6EP1436-2BA10 6FC5250-6AY30-3AH0拍前询店家议价谢谢

产品名称	稳压电源6EP1436-2BA10 6FC5250-6AY30-3AH0拍前询店家议价谢谢
公司名称	深圳市弘欣自动化科技有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	品牌:Siemens/西门子 型号:6EP1436-3BA10 类型:感应式交流稳压器
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道麒麟西二巷八座704号
联系电话	13713844896 15099907175

产品详情

西门子原装电源sitop系列

输入3*400-500vac，输出24vdc/20a，b级，2kg

6ep1436-2ba10

产品正品行货，保质期一年，请放心购买

sitop电源

sitop电源6ep1 331-2ba00

6ep1457-3ba00

6ep1456-2ba00

6ep1961-3ba10

6ep1961-3ba00

6ep1961-3ba20

6ep1961-2ba00

6ep1436-3ba10

6ep1437-3ba10

6ep1732-0aa00

6ep1621-2ba00

6ep1353-2ba00

6ep1353-0aa00

6ep1 336-3ba10

6ep1 436-3ba10

6ep1 437-3ba10

6ep1 456-2ba00

6ep1 457-3ba00

6ep1 332-2ba10

6ep1 333-2aa01

6ep1 333-2ba01

6ep1 334-2ba01

6ep1 436-2ba10

6ep1333-1al12

sitop电源6ep1 331-2ba10

sitop电源6ep1 332-1sh12

sitop电源6ep1 332-1sh22

sitop电源6ep1 332-1sh31

sitop电源6ep1 332-2ba00

6ep1 332-2ba10

sitop电源6ep1 333-2aa01

sitop电源6ep1 333-2ba01

sitop电源6ep1 333-2ba00

sitop电源6ep1 333-3ba00

sitop电源6ep1 334-1sh01

sitop电源6ep1 334-2aa00

sitop电源6ep1 334-2aa01

sitop电源6ep1 334-2ba00

sitop电源6ep1 334-2ba01

sitop电源6ep1 334-3ba00

sitop电源6ep1 336-1sh01

sitop电源6ep1 336-2ba00

sitop电源6ep1 336-3ba00

sitop电源6ep1337-3ba00

sitop电源6ep1 353-0aa00

sitop电源6ep1 353-2ba00

sitop电源6ep1 434-1sh01

sitop电源6ep1 434-2ba00

sitop电源6ep1 436-1sh01

sitop电源6ep1 436-1sh01

sitop电源6ep1436-3ba00

sitop电源6ep1 436-3ba10

sitop电源6ep1 437-1sh01

sitop电源6ep1 437-1sl01

sitop电源6ep1 437-2ba00

sitop电源6ep1 437-2ba10

sitop电源6ep1 437-3ba00

sitop电源6ep1 536-2aa00

sitop电源6ep1 632-1al01

sitop电源6ep1 731-2ba00

sitop电源6ep1 732-0aa00

6ep1457-3ba00

6ep1456-2ba00

6ep1961-3ba10

6ep1961-3ba00

6ep1961-3ba20

6ep1961-2ba00

6ep1436-3ba10

6ep1437-3ba10

6ep1732-0aa00

6ep1621-2ba00

6ep1353-2ba00

6ep1353-0aa00

6ep1 336-3ba10

6ep1 436-3ba10

6ep1 437-3ba10

6ep1 456-2ba00

6ep1 457-3ba00

6ep1 332-2ba10

6ep1 333-2aa01

6ep1 333-2ba01

6ep1 334-2ba01

6ep1 436-2ba10

6ep1333-1al12

本产品的品牌是Siemens/西门子，型号是6EP1436-3BA10，类型是感应式交流稳压器，输出电流是20（A），输入电压是220（V），输出电压是380（V），输出功率是100（W），频率范围是0-200，工作温度是30，工作湿度是25，产品认证是IP65，标称容量是10000MA，绝缘电阻是39（M Ω ），外形尺寸是15*28，相数是3，响应时间是1S，效率是高效，加工定制是否，质保是一年