

# 全自动筛沙分离一体机 多功能筛沙机

产品名称	全自动筛沙分离一体机 多功能筛沙机
公司名称	任县巨昌机械厂
价格	46000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:巨昌 型号:50
公司地址	河北任县邢湾镇工业区
联系电话	86 0319 18333907897 15132937188

## 产品详情

技术参数:

型号	外形尺寸 (m)	电机功率(kw)	料斗 (m)	输送带(mm)	筛网尺寸(m)	筛孔尺寸 (cm 可更换)	工
20型	4.4*1.1*2.3	5.5	2*1.1	宽500	1.5*0.6	1	30
30型	7.6-1.53*3	7.5	1.55*3.5	宽800	2.5* 08	1.2	60
50型	9.1*1.63*3.4	11	1.65*3.8	宽1000	2.5* 1	1.5	10 方

产品说明：

厂石料滚筒筛是由六角形滚筒、机架、漏斗、减速器、电动机五个部分组成。破碎的石料进入滚筒后，一方面随着滚筒转动而被筛选，靠滚筒旋转的离心力及跳汰作用来筛分物料。一方面粒度大的石料沿着滚筒的斜度向前流动，通过不同网目的的筛网逐渐被筛出。不大的石料筛出后落入各自的漏斗，然后由人工运出或自流送往成品堆。其结构简单可靠、运行平稳，具有密封好、无污染、噪音小、换网快捷、分级细、分选比例大、产量高、分选准确、故障率低、维修方便等优点，特别适用于砂石料场的分级使用。

滚筒筛做工精细，坚固耐用，钢架以型钢焊接，漏斗容积大，为钢板接而成。设有五个漏斗分别出料。漏斗嘴子以法兰连接，可向两侧或一侧料，便于拉运或自流，提高了产量，防止堵料磨损筛网，耽误生产。

图片展示：

## 产品特点：一、结构

筛砂机由主梁、付梁、砂仓、转筛、给料、输送、行走、动力传动等部分组成。

主梁由槽钢、角钢、钢管组成，付梁由槽钢、钢管、行走牵引组成，砂仓由钢板、矩形管和槽钢组成，传动由电机、减速机、角带、输送带托轴组成，（齿轮或链条轮）转筛电机、减速机、主轴网架组成。

## 二、工作原理

原砂从砂仓底部经复送料机构将砂均匀送入转筛内，经转筛旋转将砂筛选分类，成品砂经输送带送至所需位置，废砂及杂物由筛尾溜出机外另行处理。

## 三、安装与操作

- 1、筛机运至工作场地，将四柱下平整并夯实，垫上枕木，然后把行走轮下砂土铲除使四立柱着力。筛砂机应左右处于水平状态（前后可略有水平也可），检验水平以底梁为准。
- 2、在使用（工作）前应对设备进行空载运转（可单向试验再总体运行）对问题处进行调整，确认无误方可投入使用。设备工作时应先启动输送带，再启动转筛，最后启动给料。停机时先停给料、再停转筛，等输送带无料时再停输送。如突然停电，应及时关闭送料，转筛输送电源，并将输送带砂清理至少二分之一，以免负载启动损坏设备。

## 四、保养与调节

筛砂机工作环境不好，应及时定期进行维护保养以保证设备正常运转。

开机前检查减速机油位是否符合要求，不足时应补足，平时每周检查一次，对于外露轴承、轴套、十字轴每班（8小时）加油（润滑脂）一次，每天对角带松紧情况进行检查并做调整，发现断线，开胶应及时更换。（应记下各角带型号规格，储备备件以便应急）。

角带输送带为橡胶产品，使用几天会伸长产生松动达不到转动功率，应及时检查调整松紧程度。

输送机带发生走偏时应及时调整到中间位置，输送带主梁两端均有两个调节螺栓。调节时先松开轴承合螺栓，再向右向旋动螺母即可达到调节目的，两侧螺杆应调节相同尺寸，否则会跑偏。

如发现输送带跑偏，松开偏侧轴承合螺栓，并右旋主梁偏侧螺母使头轮向外移动，便可达到校正目的。向右偏调紧右侧，向左偏调紧左侧。

## 五、安全生产

- 1、电线应使用多股软防水线，不得有破损现象。
- 2、操作人员必须熟习设备工作原理及操作方法，并能处理较小事故。
- 3、筛砂机在运行时不准检修、注油、调整、触摸。
- 4、设备检修或清理时应关闭（切断）所有总、分电源，并挂攀上禁止合闸，有人工作警示牌。
- 5、铲车装卸砂时，不准撞击筛砂机，放料时应缓慢均匀给料，不准猛砸，以免设备发生变形影响使用。

6、雨天应停止工作，对电机、闸箱应盖,防雨淋漏电伤人。

售后服务：

一、产品质量承诺 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再发货。 二、产品价格承诺：

1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。 2、在同等竞争条件下，先驰公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。 三、交货期承诺： 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。 2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；

技术保养维修手册 安装总图 外购件说明书及制造厂家

提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件 四、售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底 2、服务目标：服务质量赢得用户满意 3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。 4、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

手机：15132937188

电话：0319-7582888

qq:758205527

地址：河北省邢台市邢湾工业区

本产品的加工定制是是，品牌是巨昌，型号是50，用途是筛沙、砂石分离，产品类型是全新，功率是11KW，类型是标准筛，筛网材料是金属丝编织网，物料运动轨迹是圆振筛，规格是9.1\*1.63\*3.4m