

振动给料机 小型振动给料机 矿用给料机 给料机厂家 大型给料机

产品名称	振动给料机 小型振动给料机 矿用给料机 给料机厂家 大型给料机
公司名称	河南兴邦重工机器有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:振动筛 物料运行轨迹:直线振动筛
公司地址	郑州中原西路与新田大道交叉口向南600米
联系电话	0371-67103552 15803886709

产品详情

【进料粒度】：1-200mm

【生产能力】：80-1000t/h(以工艺调整)

【应用范围】：振动给料机广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中

【产品介绍】：振动给料机在生产流程中，可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去。

给料机是一种经济技术指标先进的给料设备，和其它给料设备相比具有以下特点：体积小、重量轻、结构简单；安装、维修方便，运行费用低；效率高，给料能力大；噪音低，有利于改善工作环境；耗电少，功率因数高；本设备在远超共振状态下工作，因而振幅稳定，运行可靠，对各种物料适应性较强；加配料需调整偏心块即可方便地无级调节给料量。结构简单，喂料均匀，连续性能好，激振力可调；随时改变和控制流量，操作方便；偏心块为激振源，噪音低，耗电少，调节性能好，无冲料现象；若采用封闭式机身可防止粉尘污染振动平稳、工作可靠、寿命长。

工作原理

振动给料机是利用振动器中的偏心块旋转产生离心力，使筛厢、振动器等可动部分作强制的连续的圆或近似圆的运动。振动给料机是由给料槽体、激振器、弹簧支座、传动装置等组成。槽体振动给料的振动源是激振器，激振器是由两根偏心轴（主、被动）和齿轮副组成，由电动机通过三角带驱动主动轴，再由主动轴上齿轮啮合被动轴转动，主、被动轴同时反向旋转，使槽体振动，使物料连续不断流动，达到输送物料的目的。lgz系列振动给料机结构简单，喂料均匀，连续性能好，激振力可调；随时改变和控制

流量，操作方便；偏心块为激振源，噪音低，耗电少，调节性能好，无冲料现象；若采用封闭式机身可防止粉尘污染 振动平稳、工作可靠、寿命长；可以调节激振力，可随时改变和控制流量，调节方便稳定；振动电机为激振源，噪声低、耗电小、调节性能好，无冲料现象。振动给料机结构简单、运行可靠、调节安装方便、重量轻、体积小、维护保养方便，当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染。该系列振动给料机工作可靠、噪声低、耗能小、无冲料现象、寿命长、维护保养方便、重量轻、体积小、设备调节安装方便、综合性能好。当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染。

技术参数

项目/参数/型号	给料能力t/h		给料粒度 mm	功率w	供电电压 v	配用控制 器	工作电流		双振幅m	重量kg	备注
	水平	-10°					a	m			
lgz-0	3	5	1-8	65	-220v	ltkd-3	1.34	1.75	65		
lgz-1	5	7	8-50	150			1.50	1.75	92		
lgz-2	10	15	8-50	250			2.30	1.75	145		
lgz-3	25	35	8-60	350			4.00	1.75	210		
lgz-4	50	70	8-80	450			6.50	1.75	385		
lgz-5	80	130	8-120	650			9.80	1.75	600		
lgz-3 × 2	50	80	8-60	700			8.00	1.75	420		宽槽双振头
lgz-4 × 2	100	150	8-80	900			13.6	1.75	770		
lgz-6	150	210	20-180	1500	-380v	ltkd-4	16.4	1.50	1250		
lgz-7	250	350	20-180	3000			24.6	1.50	1920		
lgz-8	400	560	20-200	4000			39.4	1.50	3040		
lgz-9	600	840	20-200	5500			47.6	1.50	3750		

本产品的加工定制是是，类型是振动筛，物料运行轨迹是直线振动筛，筛网材料是冲孔板筛网，适用对象是沙子、泥土，品牌是兴邦重工，型号是型号齐全，外形尺寸是见参数（mm），应用领域是选矿,煤炭，重量是见参数（kg），产品类型是全新，电机功率是见参数（Kw），筛网规格是见参数，筛孔尺寸是见参数（mm），筛面层数是见参数，进料粒度<是见参数（mm），生产能力是见参数（t/h），用途是工业用，规格是规格齐全