MCD5-0595C-T5-G4X-00-CV2 软启动器特价

产品名称	MCD5-0595C-T5-G4X-00-CV2 软启动器特价
公司名称	河南安普工程技术有限公司
价格	17306.00/个
规格参数	品牌:Danfoss/丹佛斯 型号:MCD500 用途:自适应加速控制(AAC)电流限制启动
公司地址	郑州市金水区农业路中州大道苏荷中心2305
联系电话	86-0371-65862112 13383716327

产品详情

联系人：张经理

手机：13383716327

qq： 1547851633

网址：http://www.anpo.com.cn/

地址：郑州市农业路中州大道苏荷中心2305

河南安普工程技术有限公司是丹佛斯变频器（danfoss)中国一级代理及指定技术服务中心，abb变频器授权服务中心，是专业从事工控自动化产品集开发、销售、维修、工程为一体的一家公司。主要代理销售进口品牌变频器、软启动器、plc、人机界面、伺服系统、等工业自动控制配套设备，并且负责备品备件的供应及售后服务维修工作。

mcd5-0595c-t5-g4x-00-cv2 此型号低价处理，仅此一台

丹佛斯软启动器mcd 500是一个全面的电机启动解决方案。电流互感器检测电机电流，为受控电机斜坡上升曲线的实现提供反馈。自适应加速控制（aac）根据不同应用对象自动选
用的最佳启动和停车曲线。一个四行的图形显示器和一个编程的逻辑键盘。
高级设置能够显示运行状态。 三菜单系统：快捷菜单、应用和主菜单提供了最恰当的编程方法。

电源、功率范围：21 – 1600 a, 7.5 – 800 kw(1.2 mw 内三角接线) 可用于200 – 690 vac

功能特性自适应加速控制(aac)电流限制启动，电流斜坡启动，两套参数功能，突跳型启动，点动。软停止(定时电压斜坡下降)，滑行停止，制动功能 – 三相，软制动功能启动，停止， 复位按钮以及两线或三线控制的远程控制输入端串行通讯模块，远程操作面板，pc软件旁路功率可达110 kw

，360a以上可以订制母排，运行计时器，点动 – 慢速运行，故障自动复位，紧急运行（火警模式），99事件日志，跳闸日志，用户可编程测量和监控，连接电源电压前的仿真。

保护：低电流，电流不平衡，启动器过热,重启延时，跳闸前发出警报，可调节相不平衡灵敏度，可编程输入跳闸，缺相跳闸，scr短路跳闸，旁路继电器过载，旁路继电器失效。

本产品的品牌是Danfoss/丹佛斯，型号是MCD500，用途是自适应加速控制(AAC)电流限制启动，加工定制是是