

艾格森BH-30、LMK-30塑壳电流互感器

产品名称	艾格森BH-30、LMK-30塑壳电流互感器
公司名称	乐清市艾格森电气科技有限公司
价格	24.00/个
规格参数	应用范围:测量 种类:电流互感器 品牌:艾格森
公司地址	浙江省乐清市柳市马仁桥悦博路9号
联系电话	86-057761737333 13706778567

产品详情

产品标价为未下浮前价格，实际价格请咨询客服旺旺

bh-0.66-30型户内、全封闭、塑壳式电流互感器

概述：

本型电流互感器为塑料外壳、全封闭户内产品。适用于额定频率为50hz，或60hz,额定电压0.66kv以下的电力系统中作电流、电能测量。

结构简介：

该系列电流互感器为abs阻燃塑料外壳全封闭结构，使产品不易受潮；导磁材料采用经退火处理的环形铁芯，以保证产品0.2或0.5级的精度；超导磁材料的应用使产品在同体积下能达到0.2s或0.5s级，使产品能在一次电流1%-120%宽负荷下准确的计量电能。一次为：p1、p2，二次为1s1，1s2当一次电流由p1流向p2时，二次电流由s1经外部回路流向s2即为减极性。

主要技术参数：

- 1.额定一次电流：100~300a；
- 2.额定二次电流：5a或1a；
- 3.额定电压：0.66kv；
- 4.计量准确级次：0.2s、0.5s、0.2、0.5
- 5.负荷的功率因素： $\cos \varphi = 0.8$ （滞后）；

本产品的应用范围是测量，种类是电流互感器，品牌是艾格森，型号是BH-0.66-40，封装形式是普通电感，绕线形式是单层密绕式，导磁体性质是铁芯，磁芯形状是环形，工作频率是低频，安装方式是底板安装，骨架材料是塑料，品质因数Q是1，电感量是0.1，允许误差是1，感抗XL是0.1（ Ω ），额定电流是1A-5A（mA），分布电容是500（F），标称电压是660（V），属性是测量