

## 二维码扫描现货批发施耐德全系列塑壳断路器NSX CVS NSE EZD

产品名称	二维码扫描现货批发施耐德全系列塑壳断路器NSX CVS NSE EZD
公司名称	乐清市武高电力科技有限公司
价格	120.00/个
规格参数	品牌:Schneider/施耐德 型号:cvS 产品系列:Easypact
公司地址	乐清市柳市镇苏岙村
联系电话	61763653

### 产品详情

【特价】现货供应施耐德nsx-100n/3p 100a塑壳断路器 空气开关

#### 结构特点

1、塑壳断路器按额定极限短路分断能力的高低分为f型(标准型)、n型(较高分断型)、

h型(高分型)。

2、施耐德塑壳断路器手柄直接操作无代号：电动操作用p表示；转动手柄用z表示。

3、nsx施耐德塑壳断路器配电用断路器无代号：保护电动机用2表示。

4、塑壳断路器按产品极数分为三极、四极，四极产品中中性极(n极)的形式分四种：

a型：n极不安装过电流脱扣器，且n极始终接通，不与其它三极一起合分

b型：n极不安装过电流脱扣器，且n极与其它三极一起合分(n极先合后分)。

c型：n极安装过电流脱扣器，且n极与其它三极一起合分(n极先合后分)。

d型：n极安装过电流脱扣器，且n极始终接通，不与其他三极一起合分。

## 使用范围

施耐德塑壳断路器(以下简称塑壳断路器)，适用于交流50hz(或60hz)，

nsx施耐德塑壳断路器其额定绝缘电压为800v(chm2-100型为500v)，

塑壳断路器额定工作电压690v(chm2-100为400v及以下)

施耐德塑壳断路器额定工作电流至1250a的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用

(inm 630a及以下)。

nsx施耐德塑壳断路器具有过载、短路和欠电压保护功能，能保护线路和电源设备不受损坏。

## 性能

塑壳断路器按照其额定极限短路分断能力，分为f型(标准型)、n型(较高分断型)、

h型(高分断型)种。

施耐德塑壳断路器具有体积小、分断能力高、飞弧短、抗振动等特点。

nsx施耐德塑壳断路器可垂直安装(即竖装)，亦可水平安装(即横装)断路器具有隔离功能。

塑壳断路器符合标准：iec60947-2及gb14048.2。

100n电流：16a，25a，32a，40a，50a，63a，80a，100a

160n电流：40a，63a，80a，100a，125a，160a

250n电流：40a，63a，80a，100a，125a，160a，200，250a

400n电流：160a，200a，250a，300a,315a，320a，350a，400a

630n电流：400a，450a，500a，550a，630a

nsx系列施耐德塑料外壳式断路器(以下简称断路器)，适用于交流50hz(或60hz)，

定绝缘电压为800v(nsx-100型为500v)，额定工作电压690v(nsx-100为400v及以下)，

定工作电流至1250a的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用(inm 630a及以下)。

断路器具有过载、短路和欠电压保护功能，能保护线路和电源设备不受损坏。。

本产品的品牌是Schneider/施耐德，型号是cvs，产品系列是Easypact，极数是3P，脱扣器额定电流是100A，额定频率是50(Hz)，产品认证是CCC，安装方式是固定式，速度是快速型，灭弧介质是空气式，结构是塑壳式，操作方式是手动操作，物料编号是1211，应用场景是一级配电，接线方式是板前接线，型号报价是120