

# 高压开关柜 德顺祥

产品名称	高压开关柜 德顺祥
公司名称	江苏德顺祥电气有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:德顺祥 型号:XGN2-12固定式金属开关设备
公司地址	镇江新区大港安港路12号
联系电话	0511-83177721 13015484048

## 产品详情

### xgn2-12固定式金属开关设备

xgn2-12箱型同定式会属封闭开关设备(以下简称开关柜)用于3, 6, 10kv三相交流50hz系统中作为接受分配电能之, 其母线系统为单母线;并可派出单母线带旁路和双母线结构。

本开关柜符合国家标准gb3906及国际标准iec298的要求, 并且有两部提出的“五防”闭锁功能。具有结构合理, , 检修维护方便等特点, 系10kv级固定式开关设备替代型产品。

本开关柜的主开关可采用zn28a-io系列真空断路器, 以及其它系列真空断路器。可配用cd10系列电磁和ct19a系列-io旋转式隔离开关和gn22-10大电流隔离开关系列产品。

### 产品使用环境条件

环境温度: 上限+40

下限-25

海拔高度不超过1000m, 当超过1000m时, 口f按特殊要求制作。

相对温度: 几平均值不大于95%, 月平均值不大于90%;

地震烈度不超过8度；

没有火灾、爆炸危险、严重粉末、化学腐蚀及剧烈振动的场所。

## 技术数据

断路器及操作机构的技术数据可参见有关断路器及操动机构样本。

隔离开关的技术参数见表1，表2（旋转式隔离开关）

### 接地开关技术数据

接地开关的技术参数能与相应的隔离开关参数配合，所以接地开关的动、热稳定定电流，接触压力与相应的隔离开关不小于125mm

名称	gn-10/400-12.5	gn-10/630-20	gn-0/1000-31.5	
	gn-10d/400-12.5	gn-iod/630-20	gn-10d/1000-31.5	
额定电压	kV	10		
最高工作电压	kV	12		
额定电流	kV	400	630	100

4s额定热稳定电流		kv	12.5	20	31.5
额定动稳定电流 1.2/50us		kv	31.5	50	80
额定 绝缘 水平	雷电冲击耐压 1min	kv	75		
	工频耐压	kv	42		

本产品的加工定制是是，品牌是德顺祥，型号是XGN2-12固定式金属开关设备，结构形式是固定式，用途是母线柜，额定电压是1600（kV），额定频率是1000（Hz），母线额定电流是200（A），产品认证是ISO9001：2000