

# 宝光集团BGGD-GCS-MNS-GCK系列低压开关柜（成套）

产品名称	宝光集团BGGD-GCS-MNS-GCK系列低压开关柜（成套）
公司名称	深圳市龙岗区沪人民电气设备销售中心
价格	25000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:宝光集团有限公司 型号:宝光集团BGGD-BGCS-BMNS-BGCK系列低压开关柜
公司地址	中国 广东 深圳 龙岗区 坂田街道坂田北路92-96号（两铺）
联系电话	86 0755 28774777--28773826

## 产品详情

	产品名称：bgck低压抽出式开关电柜	
	b-gck低压抽出式开关柜由动力配电中心(pc)柜和电动机控制中心(mcc)二部分组成，适用于发电厂，变电站，工矿企业等电力用户作为交流50hz，最大工作电压至660v，最大工作电流至3150a的配电系统中，作为动力配电，电动机控制及照明等配电设备的电能转换分配控制之用	

	产品名称：bggd交流低压配电柜	

ggd型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50hz，额定工作电压380v，额定工作电流至3150a的配电系统，作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。ggd型交流低压配电柜是根据能源部主管上级与广大电力用户及设计部门的要求，本着安全、经济、合理、可靠的。原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。ggd型交流低压配电柜符合iec439《低压成套开关设备和控制设备》，687251《低压成套开关设备》等标准。

(欲了解产品详细信息请在客服中心下载产品资料)

	产品名称：bgcs低压抽出式开关柜	

b-mns装置适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。在大型发电厂、石化系统等自动化程度高，要求与计算机接口的场所，作为三相交流频率为50(60)hz，额定工作电压为380v(400),(600)，额定电流为4000a及以下的发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿使用的低压成套配电装置。

(欲了解产品详细信息请在客服中心下载产品资料)

产品名称：bmns低压抽出式开关柜			
<p>b-gck 本系列低压抽出式开关柜是一种用标准模块由工厂组装(fba)的组合式柜型，其技术已达到九十年代末国际水平。本系列低压抽出式开关柜适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、交通司源、轻工纺织等厂矿企业和住宅小区、高层建筑等场所、作为交流50~60hz，额定工作电压交流660v及以下的电力系统的配电设备的电能转换、分配及控制之用。本装置符合gb7251.1《低压成套开关设备》及jb/t9961《低压抽出式成套开关设备》国家专业标准、并符合iec439-1、vde 0660第五部分等国际专业标准</p>			

本产品的加工定制是是，品牌是宝光集团有限公司，型号是宝光集团BGGD-BGCS-BMNS-BGCK系列低压开关柜，结构形式是抽出式，额定电压是0.4（kV），额定频率是50（Hz），母线额定电流是630--5000（A），产品认证是CCC，ISO9001，CE