

防水大型电源动力柜GGD型交流低压配电柜

产品名称	防水大型电源动力柜GGD型交流低压配电柜
公司名称	四川永业达电气设备有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:CF 型号:GGD
公司地址	四川省成都市郫都区现代工业港北片区港通北四路850号
联系电话	13550278366 13550278366

产品详情

ggd动力柜 成套开关动力柜 动力配电柜xl-21老型 防水防尘防腐动力柜

由于金属箱体都是根据订单生产，所以一般没有库存，在线下单需要跟我们客户确认货期，否则不予发货，希望大家注意，给你们带来的不便也请你们谅解 其他尺寸可以定做

规格	高h	宽w	深d
ggd	2200	600	600
ggd	2200	800	600
ggd	2200	1000	600
ggd	2200	1200	600
ggd	2200	600	800
ggd	2200	800	800

ggd型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50hz,额定工作电压在380v，额定工作电流3150a的配电系统，做为动力、照明及配电设备的电能转换，分配与控制之用。

ggd型交流低压配电柜是根据能源部主管上级，广大电力用户及设计部门的要求，本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高，动热稳定性好，电气方案灵活，组合方便，系列性、实用性强，结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。

ggd型交流低压配电柜符合iec439《低压成套开关和控制设备》，gb7251《低压成套开关设备》等标准。

本产品的加工定制是是，品牌是CF，型号是GGD，结构形式是柜式，防护等级是IP40，连接方式是紧固件连接，用途是控制柜，外形及安装方式是落地式，额定电压是6（kV），额定频率是50/60（Hz），母线额定电流是630（A），额定绝缘电压是10KV，应用场景是终端配电，物料编号是铁皮冷轧板，产品认证是CE，门厚是2.0mm，壁厚是1.5mm，表面处理是烤漆