

BAS51防爆吊扇

产品名称	BAS51防爆吊扇
公司名称	乐清市浙创防爆电气有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:浙创防爆 型号:BAS51
公司地址	乐清市北白象镇万茗村
联系电话	15967777917 15857775513

产品详情

一、bas51防爆吊扇适用范围：1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。
2、爆炸性气体混合物： a、 b。 3、温度组别：t1 ~ t4 4、防爆标志：exd bt4

二、bas51防爆吊扇产品特点：1、防爆吊扇由电机、叶片、调速器等组成。
2、铸铝合金外壳压铸成型，表面喷塑。 3、调速器的速度调节通过外壳旋钮进行。 4、钢管布线。

三、bas51防爆吊扇主要技术参数： 产品型号 额定电压 输入功率
防爆标志 进口螺纹 电缆外径 工作方式 bas51-1200 220
v 80 w exd bt4 3/4"
8-14mm 连续 bas51-1400

四、bas51防爆吊扇防爆吊扇结构：吊扇整体（包括接线盒、吊扇调速器）采用zl102铸铝合金制成，吊扇主体内装有风机。接线盒内部装有接线端子、电容器。吊扇调速器供用户调整风速之用。吊扇主体与钢管连接，钢管与接线盒连接，在接线盒的底部设有安装脚。吊扇设有内外接地。

五、bas51防爆吊扇使用与维护：吊扇在使用前，应可靠接地，各紧固螺钉应紧牢，安装吊扇时，不应对吊扇主体有任何损伤，应注意将电容正确连接。

吊扇在使用期间应定期维修，装配时注意将锁母旋紧，以避免由于连接管旋松而降低橡胶封垫的密封性能，同时也避免扇体脱落。

在检修、维护吊扇时，必须按壳盖上标牌规定“断电源后开盖”。

吊扇的各密封垫、圈均用耐油橡胶3001制作，在使用或维修过程中，如发现老化现象应向制造厂家购买，并及时更换，以免影响产品的防爆性能。