

赛普供应100A/20mA电流互感器 380V开合式互感器

产品名称	赛普供应100A/20mA电流互感器 380V开合式互感器
公司名称	乐清市赛邦电气有限公司柳市分公司
价格	125.00/个
规格参数	应用范围:阻流 种类:电流互感器 品牌:saipwell//赛普
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇杨宅工业区车站路666号2号楼3层
联系电话	86 0577 61770703 15825685585

产品详情

产品特点

高精度计量，毫安级输出，开口式互感器精度可达0.5级 应用范围宽，各类型毫安级输出 安装方便，开合式安装，不用断开系统电源 体积适宜，多种尺寸，符合不同安装场合

主要参数

开合式电流互感器 xhb-kk200a/40ma

* 形式	开合
* 馈线形式	电缆
* 穿芯匝数	1
* 准确度等级	0.5级
* 额定电压un	0.66kv
* 额定电流比	200a/40ma
* 额定工作频率	50hz
* 隔离耐压	ac 3.0kv/min (二次对地)
* 工作温度	规定的工作范围：-30 ~ 50 极限工作范围：-40 ~ 60
* 工作湿度	10% ~ 95%
* 海拔高度	3000m

注意事项

互感器使用于额定电压不超过0.66kv的交流电路，长期工作电流不超过额定值 测量仪表接于s1、s2端

子上，互感器二次绕组外部回路所接仪表的总阻抗（包括接线）不应超过其额定负荷。电流互感器在运行中严禁二次开路。互感器开启后再合上时，必须将磁芯接触完好，否则会影响互感器精度。

本产品的应用范围是阻流，种类是电流互感器，品牌是saipwell//赛普，型号是100A/20m，封装形式是贴片电感，绕线形式是单层间绕式，导磁体性质是铜芯，磁芯形状是工字形，工作频率是低频，安装方式是立式密封，骨架材料是胶木，品质因数Q是56，电感量是1*1，允许误差是0.15，感抗XL是0.1（ Ω ），额定电流是40（mA），分布电容是1（F），标称电压是2（V）。