

真空测定子WIT-15 WIT-G1-18

产品名称	真空测定子WIT-15 WIT-G1-18
公司名称	厦门卿顺自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:滤波 种类:电流互感器 品牌:ULVAC
公司地址	中国 福建 厦门市思明区 厦门市嘉禾路104号香江花园三号8H单元
联系电话	86 0592 6695598/3937282 15960211831

产品详情

我司一级代理销售日本ulvac爱发科真空泵及配件。ulvac皮拉尼真空测定子wp-02 wp-01 wp-03用于低真空的测定，配合ulvac gp-1s、gp-1sry、gp-2a、gp-2ary、gp-1000 gp-h真空计使用，真空测定范围为:0.4pa-3x103pa。由于传感头的连接方式的不同，可分为wp-01 18，wp-02 15、18，wp-03 pt-3/8等，价格优惠。

真空泵油（不限数量，灵活供应）：

- 1、l-4,r-4型真空泵油：小型油旋片泵、罗茨泵用；
- 2、n62,l-7,r-7型真空泵油：常用的大中型油旋片泵用；
- 3、smr(mr)-100,smr(mr)-200型真空泵油。
- 4、so-m型真空泵油：酯类合成油。
- 5、sl-68型真空泵油。

真空隔膜片：da-60s dop-80s dat-100s dat-50d da-20d

真空泵密封圈：dop-80s

真空计（指针，数显）；规管；压力表等：wp-01 wp-02 wp-03 wit-15 wit-g1-18 gp-1sry-a gp-1sry-b gp-1gry-a=wsc-85.gd-2.kn-1s gp-1gry-b sp1 gp-1000,gp-1000g,gp-1000h gp-1s gp-h gp-1ggi-m2 wit-g1 sw1-n gi-pary tm201 sw1-n m-11 m-13 tmx-1 tm401gp-2ary;gp-2a;gi-tl3;gi-tl3ry;gi-d7;gi-m2;gi-n8;gi-pa;gi-pary;gm-1000;gm-2001;gp-2002

主要用于真空封装,真空干燥机,医疗设备,印刷设备,自动包装机等.da标准型真空隔膜片泵系以下是产品型号：da-5s dap-6d dap-12s da-15s da-30s da-20d da-40s da-30d da-60s da-41d da-81s da-60d da-12s da-121d da-241s dat-50d dat-100s dal-181d dal-361s dtc-21 dtc-41 dtc-60 dtc-120高真空泵dam-010 dau-100 dau-100h dau-20 md-4 md-4c md-8 md-8c dap-15 dap-30 dsb-151 dsb-251 dsb-451 dsb-601 dop-9d dop-40d dop-80s dop-80sp dtp-45d dtp-90s dtp-90d dtp-180s dtp-180sq dop-200s dop-100t dop-50f dop-100st dop-50dt dop-50s4 dop-300s dop-150t mbs-010 mbs-030 mbs-050 dis-090 dis-250 dis-500 dvs-321 dvs-631 dvt-321 dvs-631 dvt-300dvt-300 disl-100 disl-500 g-5 g-5da g-10da g-25sa g-20da g-50sa g-50da g-100s g-100d gvd-050a gls-051 gld-040 gld-051 gld-136a gld-136c gls-201a gld-201b gld-280 gcd-051x gcd-136x gcd-201x ghd-030 ghd-060

本产品的应用范围是滤波，种类是电流互感器，品牌是ULVAC，型号是WIT-15WIT-G1-18，封装形式是贴片电感，绕线形式是单层间绕式，导磁体性质是空芯，磁芯形状是E形，工作频率是低频，安装方式是立式密封，骨架材料是胶木，感抗XL是10（ Ω ），额定电流是30（mA），分布电容是10（F），标称电压是10（V）