

0.2级分流器 50A/75MV直流分流器 FL-27型

产品名称	0.2级分流器 50A/75MV直流分流器 FL-27型
公司名称	乐清市立龙工控仪表厂
价格	280.00/个
规格参数	应用范围:阻流 种类:电流互感器 品牌:立龙
公司地址	乐清市北白象镇涂岙村
联系电话	86 0577 27787909 15088990432

产品详情

本公司是国内唯一一家采用大电流来测试分流器的厂家，而传统的小电流的测试电阻的方法，根本无法测出通额定电流精度。系列0.2级75mv20a50a100a200a300a500a800a1000a1500a已通过上海市计量测试研究院计量通过,产品精度均在0.15~0.2级之间,符合0.2级国标标准;

及系列0.1级75mv2000a拿到"机械工业电工仪器仪表产品质量检测中心(上海)机械工业第二计量测试中心站"检测,郑重承诺:我公司出厂的0.2级分流器,可以送到相关的检测部门进行检测,如果检测分流器精度达不到0.2级,本公司将退还产品货款和检测相关的费用。适用标准:主要技术参数:

准确度等级:fl-2 (1~4000a:0.5级;5000~30000a:1.0级);fl-27 5a~5000a 0.2级环境条件:-40~+60

c,相对湿度95%(35c)耐机械力性能:超载性能:

额定电流120%,2小时电压降:50mv、75mv、100mv负载下发热:温升变化趋于稳定后,额定电流50a以下不超过80度;额定电流50a以上不超过120度;能承受加速度为70米/秒

及冲击频率每分钟80~120次6小时的运输颠簸;常规产品:1、fl-2型系列分流器、精度0.5~1.0级,

规格范围:1a~40000a,二次电压:20mv、30mv、50mv、75mv、100mv等

2、fl-27型系列精密级分流器,精度0.2级 0.1级 规格范围:5a~5000a

二次电压:20mv、30mv、50mv、75mv、100mv等。3、fl-21型系列出口类分流器、精度0.5级

规格范围:1a~6000a 二次电压:20mv、30mv、50mv75mv、100mv等4、fl-39型系列分流器、精度0.5~1.0

级,规格范围:500a~10000a二次电压:

50mv、75mv、100mv等。5、fl-19型系列电焊机分流器、精度0.5级,规格范围:100a~1500a 75mv

本产品的应用范围是阻流,种类是电流互感器,品牌是立龙,型号是FL-27,封装形式是普通电感,绕线形式是单层间绕式,导磁体性质是铜芯,磁芯形状是工字形,工作频率是低频,安装方式是卧式非密封,允许误差是0.2