

# 安全性能综合测试仪 通用综合测试仪 六合一

产品名称	安全性能综合测试仪 通用综合测试仪 六合一
公司名称	青岛仪源鑫电子有限公司
价格	22000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:综合参数测试仪 品牌:仪源
公司地址	青岛即墨市环秀办事处小韩村
联系电话	0532-88561911 13325021738

## 产品详情

mn4254/4256

功能特点：

- 1、cpu智能控制，一体化设计
- 2、符合《gb4706》通用电器安检标准要求
- 3、国内首创Ipa线性技术，输出波形纯净，环保，测试数据精确，运行安全稳定
- 4、国内率先实现2%测试精度，率先实现0.2秒稳定升压升流，国内测试速度最快
- 5、耐压、绝缘、接地、泄漏、功率、启动六项联合测试（可任意组合）
- 6、无触点升压升流，50/60hz双频输出，满足国内/出口产品测试要求
- 7、大屏幕、宽视角液晶显示（中文或英文）可显示各项测试参数和数据
- 8、可选配rs232
- 9、内置隔离变压器（标准配置2kw）
- 10、可外配遥控开关，遥控操作
- 11、智能分析记忆，系统自检和自动保护功能，声光报警提示

## 安规四项技术参数

### 接地电阻

输出电流及频率	ac : 10/25a恒流输出, 50/60hz可选
输出电流误差	± ( 2%设定值 )
接地电阻测量范围	> 10a , 2.0-49.9-200m 10a , 5.0-49.9-600m
接地电阻测量精度	± ( 2%读数值+3个字 )
时间设置范围	1-300s

### 绝缘电阻

输出电压	dc:200-1000v连续可调
输出电压误差	± ( 2%读数值+3个字 )
绝缘电阻测量范围	1.0-9.9-1000m
绝缘电阻测量精度	1m -100m : ± ( 5%读数值+5个字 ) 101m -1000m : ± ( 10%读数值+10个字 )
时间设置范围	1-300s

### 耐压测试

输出电压	ac300-5000v
输出电压误差	± ( 2%读数值+3个字 )
击穿电流测试范围	0.20-20.00ma
电流测量精度	± ( 2%读数值+3个字 )
时间设置范围	1-300s

### 泄漏电流

输出电压	1.06倍电压输入 ( 由隔离变压器输出 )
泄漏电流测量范围	0.05-20.00ma
泄漏电流测量精度	± ( 2%读数值+3个字 )
时间设置范围	2-300s

## 电参数测试技术参数

## 功率测试

输出电压	1.00倍输入电压（由隔离变压器输出）
电压测量范围	ac5-300v
电压测量精度	±（1%读数值+1%量程值）
电流测量范围	0.1a-20.00a
电流测量精度	±（1%读数值+1%量程值）
功率测量范围	0-2000w/0-5000w
功率测量精度	±（1%读数值+1%量程值）
时间设置范围	1-300s

## 单、三相启动测试

输出电压	0.85倍输入电压（由隔离变压器输出）
电压测量范围	ac5-300v
电压测量精度	±（1%读数值+1%量程值）
电流测量范围	0.10a-20.00a
电流测量精度	±（1%读数值+1%量程值）
时间设置范围	1-300s
外型尺寸（mm）	450(w) × 570(d) × 1170（h）

2、以上报价含税含运费，欢迎新老客户洽谈。

3、售后细则：

本司仪表质保一年，一年内免费维修。对于客户操作不当或超过维修期的产品终身维护，只收取材料成本费。

本产品的加工定制是是，类型是综合参数测试仪，品牌是仪源，型号是MN4256