

三相干式隔离变压器380v/220v

产品名称	三相干式隔离变压器380v/220v
公司名称	上海英施丹电器设备制造有限公司
价格	9320.00/个
规格参数	电压比:380/380 电源相数:三相 额定功率:50KVA
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号F26幢
联系电话	86 021 25044250 13816748906

产品详情

产品概述：

我公司采用优质材料和先进的工艺技术，专业生产sg、dg系列三相及单相干式隔离变压器，该系列变压器在电网中不仅具有变压功能，还可隔离电网对设备的三次谐波，保护机器产生的发热和绝缘材料的寿命减少。特别适合进口设备使用（出口巴西380v进 v出、380v进 任何电压输出、220v进 任何电压输出）规格1kva~1000kva之间，sg、dg系列干式隔离变压器广泛适用于交流50~60hz，输入、输出电压不超过500v的各种三相供电场合。产品的输入和输出电压（单相、三相或多路输入和输出等），联接方式，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，外箱（根据不同的使用环境选择），均可根据用户的要求进行精心的设计与制造

节能效益分析：

- 1.采用优质冷轧硅钢片叠装；采用特殊浸漆工艺处理，烘箱干燥！有效降低了运行时的震动和噪声；以及采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入，使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留有通风槽，空气流动畅通，有效降低线圈温度。
- 2.带外箱产品均带有，脚轮（100kva以下）电压表，电流表，散热风扇，温度控制器，变压器温度超过80°启动风机，超温报警器，（变压器内部超过150°报警保护使用设备安全100kva以上备有此功能

特性优点：

技术参数		
相数	单相	三相
容量	0.25kva-200kva	0.5kva-1000kva
输入电压	1 220v/110v	1 ǳ /3 220v/380v
输出电压	1140v 690v 660v 480v 460v 440v 415v 400v 380v 220v 208v 200v 127v 110v 100v 48v 36v 24v 12v 6.3v	
输出电压准确性	± 1%	
电压变动率	1.5%	
输出波形失真度	无失真（与输入波形比较）	
绝缘等级	f级、h级、hc级可供选择（常规为h级）耐温180°	
工作效率	自耦式 99% 感应式（隔离式） 98%	

适用频率	50/60hz
联接方式	y/ 任益组合（自耦/隔离变压器）
过载能力	允许超过1.2倍额定负载工作4小时（可长期满载）
噪声	35db（一公尺内）
温升	60
绝缘电阻	150m
抗电强度	3000vac/1min
设计寿命	20年
工作环境	温度：-20 ~ +45 湿度： 95%rh不结露
工作场所	无腐蚀性气体及导电粉尘
安规标准	产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb226等国际国家标准
冷却方式	干式风冷
备货情况	380v/220v 200v 10~100kva标准机型均备有现货，所有规格均以标准化生产，价格相当合理。

适用场地：

广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、进口设备，科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要变压的场所。

本产品的电压比是380/380，电源相数是三相，额定功率是50KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是其他，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是英施丹，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是98，型号是SG50kva