:三相变压器SBK-1000VA(SBK-1KVA) 三相380V转三相220V

产品名称	:三相变压器SBK-1000VA(SBK-1KVA) 三相380V转三相220V
公司名称	上海相乐电器设备制造有限公司
价格	328.00/个
规格参数	电压比:380/220/110 电源相数:三相 额定功率:1000VA
公司地址	上海市嘉定区外岗工业园区
联系电话	021-59560990 13774242032

产品详情

三相干式变压器参数

主要特点：

变压器是各种电源及电气设备的主要部件，本公司采用先进的制作工艺；并有进口西班牙绕线机和全套真空压力浸漆设备；绕组采用脱胎整列绕制方法；变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级。变压器的输出和输入电压按需要设计。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格，额定功率最大至200kva。产品符合vi)e0550、iec439、jb5555、gb5226等国际、国家标准。

本公司对变压器设计、生产已有10多年历史，适用于交流50hz至400hz，电压1000v以下的电路中。

广泛用于照明、机床电器、机械电子设备、医疗设备、整流装置等。产品性能均能满足用户各种特殊要

技术参数： sg、zsg系列 干式变压器 变压器部位 温升限值k 测量方法 项
目 允许偏差(%) 线圈
b 80 电阻法 空载损耗 +15 f 100 负载损耗 +15 铁芯及结构零件表面
最大不得超过接触绝缘材料的允许温升 温度计法或热电偶法 总损耗 +10 绝缘水平：变压器能承受200
0v工频试验电压，历时1min不击穿，不闪络。倍频倍压持续1min。变压器性能允许偏差不超过下表规定
。 空载电流 +30 阻抗电压 ±10 变压比 ±0.5 直流电阻不平衡率 线 2 相 4 注：如果三
相变压器的直流电阻不平衡由于线材、结构原因超过表2规定时应在出厂试验记录中写出实测值并注明引起误差的原因。

sg 三相干式隔离变压器规 格 变压器尺寸(cm) 外壳尺寸(cm) 重量(kg) 规 格 变压器尺寸(cm)

外壳尺寸(cm) 重量(kg)sg-10kva 52×42×52 70×35×77
115 sg-150kva
85×37×68 120×65×115 750sg-15kva 52×42×52 70×35×77
165 sg-180kva
95×45×83 120×65×115 930sg-20kva 55×28×65 80×40×87
176 sg-200kva
95×45×83 120×65×115 1080sg-30kva 55×28×65 80×40×87
200 sg-250kva
95×45×83 120×65×115 1180sg-40kva 60×26×38 80×40×87
245 sg-300kva
105×45×95 120×70×125 1450sg-50kva 60×26×38 80×40×87
270 sg-320kva
105×45×95 130×50×135 1700sg-60kva 65×30×45 90×50×95
330 sg-350kva
105×45×95 130×50×135 1950sg-70kva 65×30×45 90×50×95
360 sg-400kva
115×55×105 140×60×145 2150sg-80kva 75×35×68 100×50×105
430 sg-450kva 115×55×105
140×60×145 2450sg-100kva 75×35×68 100×50×105
500 sg-500kva 120×60×115
145×65×150 2700sg-120kva 75×35×68 100×50×105
580 sg-600kva 120×60×115
145×65×150 2950

zsg 三相干式自耦变压器规 格 变压器尺寸(cm) 外壳尺寸(cm) 重量(kg) 规 格 变压器尺寸(cm)
外壳尺寸(cm) 重量(kg)zsg-5kva 25×12×20 40×20×25
41
zsg-120kva 70×32×66 100×50×105 465zsg-8kva 30×14×25 45×25×30 55
zsg-150kva 70×32×67
100×50×105 600zsg-10kva 42×21×42 60×32×65
105
zsg-180kva 75×35×68 100×50×105 745zsg-15kva 42×21×42 60×32×65 120
zsg-200kva 75×35×68 100×50×105
865zsg-20kva 42×21×42 60×32×65 140
zsg-250kva 75×35×68 100×50×105 945zsg-30kva 52×24×52 70×35×77
180
zsg-300kva 85×37×68 120×65×115 1160zsg-40kva 52×24×52 70×35×77
230
zsg-320kva 85×37×68 120×65×115 1260zsg-50kva 55×28×65 80×40×87 250
zsg-350kva 95×45×83 120×65×115
1400zsg-60kva 55×28×65 80×40×87
280
zsg-400kva 95×45×83 120×65×115 1550zsg-80kva 61×30×65 90×50×95
375
zsg-450kva 95×45×83 120×65×115 1700zsg-100kva 61×30×65 90×50×95
440

zsg-500kva 95×45×83 120×65×115 1850

本产品的电压比是380/220/110，电源相数是三相，额定功率是1000VA，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海相乐电器设备制造有限公司，绕组形式是多

绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率(η)是95%，型号是SGSBKQZBZSG，加工定制是是，应用范围是电源/电力/控制/隔离/整流/试验/轨车