

进口设备专用变压器 三相变压器 SG-300KVA 全铜

产品名称	进口设备专用变压器 三相变压器 SG-300KVA 全铜
公司名称	上海传勇电气设备制造有限公司
价格	32000.00/个
规格参数	电压比:380/220/200 电源相数:三相 额定功率:300
公司地址	上海市金山区漕泾镇中一东路432号1幢210室
联系电话	02167251558 13818736703

产品详情

我公司采用优质材料和先进的工艺技术，专业生产的sg、dg系列三相及单相干式隔离变压器，该系列变压器在电网中不仅具有变压功能，还可隔离电网对设备的三次谐波，保护机器产生的发热和绝缘材料的寿命减少。特别适合进口设备使用（380v进 220v出、380v进 任何电压输出、220v进 任何电压输出）规格1kva~1000kva之间，sg、dg系列干式隔离变压器广泛适用于交流50~60hz，输入、输出电压不超过500v的各种三相供电场合。产品的输入和输出电压（单相、三相或多路输入和输出等），联接方式，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，外箱（根据不同的使用环境选择），均可根据用户的要求进行精心的设计

技术参数		
相数	单相	三相
容量	0.25kva-200kva	0.5kva-1000kva
输入电压	1 220v/110v	1 ǳ /3 220v/380v
输出电压	1140v 660v 380v 220v 200v 127v 110v 100v 48v 36v 24v 12v 6.3v	
输出电压准确性	± 1%	
电压变动率	1.5%	
输出波形失真度	无失真（与输入波形比较）	
绝缘等级	f级、h级、hc级可供选择（常规为h级）耐温180°	
工作效率	自耦式 99% 感应式（隔离式） 95%	
适用频率	50/60hz	
联接方式	y/ 任益组合（自耦/隔离变压器）	
过载能力	允许超过1.2倍额定负载工作4小时（可长期满载）	
噪声	35db（一公尺内）	
温升	60	
绝缘电阻	150m	
抗电强度	3000vac/1min	
设计寿命	20年	

工作环境	温度：-20 ~ +45 湿度： 95%rh不结露
工作场所	无腐蚀性气体及导电粉尘
安规标准	产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb226等国际国家标准
冷却方式	干式风冷
备货情况	380v/220v 200v 10~100kva标准机型均备有现货，所有规格均以标准化生产，价格相当合理。

∅ 高度隔离

∅ n-g性能良好

∅ 高度共模干扰抑制

∅ 将 转换为y或y至

∅ 电压抽头容易转换

∅ 按用户的特殊性能要求设计

1 适用海拔高度： 5000m

2 环境温度： -15 ~ +45

3 相对湿度： 90%

4 安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。

5 凡不符合上述使用条件的，应与我们协商确定。

联系地址：上海市金山区漕泾镇致富路

24小时免费联系电话：400-821-3089

销售电话：021-64191569/64197736 传真号码：021-59585290

联系手机：18918047537 18916137371

办公qq：908119608

公司网址：www.cybyqsh.com

每台产品出厂前都严格按照国标实行全检，保证出厂合格率100%

---厂家承诺：全部产品保质一年！在正常使用一年内发生故障的可免费更换！（客户特殊要求除外）

上海传勇电气设备制造有限公司是集科研，生产，销售，以及产品保养为一体的综合性电气公司。公司拥有雄厚的技术开发力量和一流的检测试验设备，公司不断加强对原材料质量和工艺过程的控制，保证产品质量的稳定性。公司自创办以来，所从事生产的：变压器，稳压器，调压器，开关电源，以及配电箱等，十多个系列，一百多种产品，产品远销北美，西欧，中东，北非等五十多个国家和地区，得到了广大用户的一致好评！

本产品的电压比是380/220/200，电源相数是三相，额定功率是300，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海传勇，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是EI型，外形结构是立式，效率()是90%，型号是SG，是否提供加工定制是是，应用范围是其他