

兽用B超机 动物B超机 牛羊B超机 动物测孕仪

产品名称	兽用B超机 动物B超机 牛羊B超机 动物测孕仪
公司名称	北京锐志德科技有限公司
价格	9000.00/个
规格参数	加工定制:是 适用对象:猪,牛,羊,马,驴,骡,犬,兔 用途:医用设备
公司地址	中国 北京 北京 海淀区 朱房路16号院乾盛通商务楼三层
联系电话	86 010 82810056 15801542432

产品详情

一流的数字成像技术，图像更清晰 显示尺寸:6.5英寸液晶显示器。显示倍率：×0.8、×1.0、×1.2、×1.5、×1.8、×2.0六种模式；×0.8、×1.0时，可提升深度显示。局部放大：可实时局部2倍放大。动态范围：0~120db可调。聚焦：动态数字电子逐点聚焦。前处理：可变孔径，动态变迹、动态数字滤波等。后处理：8种 校正、行相关、帧相关、点线相关、线性内插、数字时空滤波、数字勾边增强、伪彩处理等。变频：具有2.5mhz/3.0mhz/3.5mhz/4.0mhz/5.0mhz五种变频接收；图像极性：左/右翻转、上/下翻转 电影存储：实时显示时连续256幅循环存储。适用范围：胚胎移植过程中的检查；猪、马等动物空怀的识别；禽类的肌肉厚度、面积测定；子宫、卵巢等生殖系统疾病诊断；妊娠、胎儿发育、胎儿活力和性别鉴定的诊断；各种动物乳房机体表肿瘤、脓肿、血肿的检查；牛、羊、马、猪、骆驼等大动物的背膘厚度测定，臀部脂肪、腰肌面积和肌肉的质量的测定。体模的技术参数 tm材料声速：1540±10m/s (23±3)；tm材料声衰减系数：0.70±0.05db/cm/mhz (23±3)；尼龙靶线直径：0.3±0.05mm；尼龙靶线公差：±0.1mm。选配件：6.5mhz/r13微凸探头 7.5mhz/l40线阵探头。

产品参数：

扫描方式：凸阵/线阵/微凸

探头接口：1个、具有探头自动识别功能，支持多种探头工作。

操作界面：中/英文界面

显示模式：b、b+b、4b、b+m、m

体位标记：30种

变频：具有2.5mhz、3.0mhz、3.5mhz、4.0mhz、5.0mhz五种变频接收；

图像镜像：上下镜像、左右镜像、黑白翻转

电影回放：256帧，可连续回放或逐幅查看

永久存储：127幅、支持u盘存储

灰阶：256级

具有穿刺引导功能，穿刺线位置可调节

具有碎石定位，动态靶区跟踪功能

智能tgc控制：8段。

前处理：可变孔径、动态变迹、动态数字滤波等。

后处理：8种校正、行相关、帧相关、点线相关、线性内插、数字时空滤波、数字勾边

增强、16种伪彩处理等。

盲区：4

最大显示深度:240mm；

几何精度：横向 5%，纵向 5%

分辨率：侧向 2mm，轴向 1mm

接口：pal-d视频、usb接口（选配）

显示倍率：×0.8、×1.0、×1.2、×1.5、×1.8、×2.0六种模式；病变诊断更准确。×0.8、×1.0时，可提升深度显示。

增益范围：0~99db

自带锂离子电池

主机尺寸：317x164x47mm（长x宽x高）；

净重：1.4kg；毛重：6.9kg

包装尺寸：470mm*400mm*220mm

本产品的加工定制是是，适用对象是猪,牛,羊,马,驴,骡,犬,兔，用途是医用设备，品牌是锐志德，型号是RE660，外型尺寸是317x164x47mm，控温范围是0至40，类型是兽用B超机，产品类型是全新，售后服务是两年保修，产品规格是317x164x47mm