

本厂供应TQ-B斜锥形提取罐

产品名称	本厂供应TQ-B斜锥形提取罐
公司名称	温州瓯美特阀门有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:瓯美特 介质温度:按规格()
公司地址	温州市龙湾区瑶溪街道机场大道2571号
联系电话	86 0577 13025099968

产品详情

一、使用范围

本设备适用于中药、植物、动物、食品、化工等行业的渗漉操作，除乳香、松香、芦荟等非组织药材因遇溶剂软化成团，会堵塞孔隙使溶剂无法均匀地通过药材，而不宜用渗漉外，其它药材都可用此法浸取。

由罐顶部连续加入新溶剂，由底部连续排出渗漉液提取成份，属于动态提取设备。由于有效成份浸出完全，不经过滤处理，可直接收集渗漉液，因此广泛用于贵重药材、有毒性药材、高浓度制剂和有效成份含量较低的药材的提取。

二、设备组成

本设备主要由罐体、喷淋管、气动出渣门等部件组成。溶剂通过罐体上部的喷淋管均匀的洒在药材上。通过浸泡，使药材的有效成分溶入到溶剂中。

三、主要特点

1. 出渣门采用普通双气缸启闭式或三气缸旋转式。旋转安全门采用单气缸启闭，双气缸旋转推动锁紧，斜面楔块自锁，彻底解决了因压缩空气气源压力不稳引起的渗漏或脱钩事故，使用安全系数高。

2. 装有药材压紧装置，防止药材漂浮和药材污染。

四、技术参数

规格型号	tq-b-1.0	tq-b-2.0	tq-b-3.0	tq-b-6.0	tq-b-8.0	tq
容积	1200l	2300l	3200l	6300l	8500l	1
罐内压设计压力	.0.09mpa					
夹层设计压力	0.3mpa					

压缩空气设计压力	0.6-0.7mpa					
加料口直径 (mm)	400	400	400	500	500	
加热面积 (m ²)	3.0	4.7	6.0	7.5	9.5	
冷凝面积 (m ²)	4	4	5	5	8	
过滤面积 (m ²)	1	1	1	2	2	
排渣门直径(mm)	3	3	3	5	5	
耗能(kg/h)	800	800	800	1000	1000	
搅拌转速 (rpm/min)	245	325	345	645	7200	
减速机型号	25					
电动机型号	bld2-4-59	bld2-4-59	bld2-4-59	bld7.5-5-59	bld7.5-5-59	bld
电动机功率(kw)	22	3	4	5.5	7.5	
设备重量 (kg)	1800	2050	2400	3025	4030	

温州市瓯美特阀门有限公司，座落在中国民营经济最活跃的城市温州，地处拥有【管阀之乡】之称的温州龙湾，距温州万吨码头2公里，温州火车站12公里，温州机场仅3公里，地理位置优越，交通十分便利。本公司专业生产视镜，过滤器，高压焊接承插管件，液位计等系列。在多年的生产中积累了丰富的经验，拥有优良的机械加工设备及检测手段，同时也有较强的自组开发能力。产品采用国际标准和国家标准，以现代化科学管理手段，积极引进国内外先进技术和设备，使产品质量达到一流，远销全国各地，深受客户的青睐。本公司主要产品泛应用于化工，石油，轻工，食品，医药，环保。多年来我厂为进一步开拓国内市场，本着【质量第一，用户至上】的经营方针，竭诚欢迎广大新老客户光临慧顾。愿与您建立长期友好的合作关系，在互惠互利的基础上携手共创美好明天。

本产品的加工定制是是，品牌是瓯美特，介质温度是按规格（ ），轴转速是25（r/m），尺寸范围是标准（mm），使用材质是不锈钢，压力范围是0.6-0.7（MPa），型号是TQ-B，用途是化工,制药,食品