# 德国MN PF-12便携式光度计水质分析仪

产品名称	德国MN PF-12便携式光度计水质分析仪
公司名称	深圳市锦贤科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:MN 型号:PF-12
公司地址	深圳市龙华新区大浪龙胜福顺居A栋603
联系电话	0755-36848422 15989522114

# 产品详情

德国mn pf-12便携式光度计/水质分析仪

便携式光度计pf-12 (多参数水质检测仪)

#### 最大适用性

- \*超过100个预置测试方法
- \*自动调整波长
- \*背投显示,直观的用户操作指南
- \*glp数据存储
- \*usb接口进行数据传输,软件更新和电力供应

#### 便携式光度计经验的灵活性

pf-12便携式光度计是基于我们非常成功的pf-11光度计的基础上研发的新品。pf-12光度计适用于那些需要现代化设计和精确分析结果的客户。预置的测试程序、自动波长调整和一目了然的用户操作指南可以实现快速、简单的操作。测试结果依照glp进行存储,并通过pc软件安全地传输至个人电脑。

pf-12便携式光度计提供了一个灵活的供电方式,可通过电源线供电、用标准的或可充电电池供电、个人电脑或者是12v的汽车适配器进行供电。

pf-12便携式光度计可以配合visicolor试剂和nanocolor试管试剂对水及废水进行系统的光度法分析,

## 节省时间

背投显示,明了的用户操作指南

- \*所有测试和菜单选项,都可以快速方便的激活
- \*简单的操作,不需要专门的培 训
- \*测量时无需在试管槽上加遮光罩
- \*最新设计的光学装置不受外部光线影响,可以直接测量

#### 提供免费系统更新及升级服务

\*在任何时候,都可以在我们的网站上进行软件的更新和升级

## 可靠的结果

## glp结果如下:

- \*分别输入样品编号,取样地点和稀释比例
- \*清晰的储存管理
- \*glp符合包括附加信息的结果储存,比如:日期,时间,样品编号,取样地点和稀释比例
- \*快速、简单地访问存储的结果和数据设置
- \*方便的数据输出
- \*nanocolor® dvd软件包括在产品中
- \*可以简单的将结果传输至电脑
- \*数据直接输出到excel文档
- \*符合iso 9001质量标准

- \*完全可以满足实验室人员和专业人员的需要
- \*可以使用nanocontrol nanocheck (ref 925 701)对光度计的精确性进行简单快速的校准。
- \*方便携带
- \*任何环境下都可使用
- \*多样的供电方法可实现随时随地使用

充电电池可以进行超过2000次的测试

usb适配器方便在汽车上使用(货号:919220)

usb适配器适用于实验室供电

- \*省电,自动关机功能,可设置5,10,15或20分钟后自动关机
- \*防水(ip67)

便携式光度计pf-12 多功能

水和废水的全面分析

- \*铵、氯、总氮、总磷、硝酸盐,亚硝酸盐,cod测试等等
- \*100多个预设测量方法
- -visocolor® eco 试剂
- -visocolor® eco程序
- -nanocolor® 试管试剂
- -nanocolor® tube 程序
- \*10个用户自定议测试方法
- \*光度计的基本功能: 吸光率, 透过率, 因数和浓度

技术参数

类型微处理控制的单光束滤光光度计、自动测试、自动校准,波长范围340-860 nm

光学原理:由7个滤镜片组成的滤镜轮,外部光源不会对测试产生干扰——无需遮光

波长345 / 436 / 470 / 540 / 585 / 620 / 690 nm

附加一个可以放置其他滤光器凹槽

波长精度 ± 2 nm; 带宽:10-12 nm

光源钨灯

检测器硅光电二极管

空白值自动

测量模式超过100种预置测试程序(nanocolor试管试剂和visocolor eco试剂) 10种可以自由编程的方法

光度范围 ± 3 e

光度精确度 ± 1%

长期稳定性< 0.002 e/h

样品槽16mm外径圆形试管

数据存储200个测量数据,glp兼容

显示屏背投显示,64 x 128像素

所有重要的数据一目了然:单位,日期,时间,样品编号,取样地点和稀释比例

操作显示用户操作指南,覆铝箔的按键,通过测试方法编号或参数表进行方法选择,12种语言可供选择

质量控制使用nanocontrol nanocheck试剂组

接口usb 2.0

升级:通过internet/pc,免费升级

操作条件:0-50°c,相对湿度不超过90%

电源:过usb供电,标准或可充电电池

外壳防水等级,ip 67

尺寸:215 / 100 / 65 mm

# 重量0.7 kg

保修2 years

此仪器遵循以下 ec 规范: - 2006/95/eg - 低压规范, - 2004/108/eg - emc 规范

# 订购信息

一套pf-12便携式光度计包括dvd软件,说明书,4节电池,4支空试管,漏斗,烧杯,注射器,usb数据线,校准试管,证书,便携箱 ref 919 200

usb 电源线ref 919 220

充电器ref 919 221