

箱式纯水机 商用纯水机 800G 800G

产品名称	箱式纯水机 商用纯水机 800G 800G
公司名称	深圳市泰格瑞科技发展有限公司
价格	2900.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:800 品牌:OEM
公司地址	深圳市光明新区光明办事处白花社区第一工业区 华尔特工业园D栋一楼一区
联系电话	0755-28115984-8003 13713553311

产品详情

额定电压 220v

适用水压 0.10-0.70mpa

适用水温 5 - 45

原水限值 1000ppm(tds值)

进水硬度 180ppm

冲洗方式 全自动

进水水质 市政自来水

产品特点：

- 1、食品级材料，安全可靠，绿色环保。
- 2、滤瓶材质采用pp聚丙烯材料，抗污染能力强、不易氧化、使用寿命长，其水锤、耐压等测试均通过nsf测试标准。
- 3、二级优质椰壳活性炭，高效吸附能力（碘吸附值达1100mg/g）超过国家一级活性炭标准（1000mg/g）

能有效吸附水中余氯、重金属、有机物等，去除水中异味和异色：活性炭的微孔能吸附并去除水中由于腐殖质引起的异色、异味，达到改善水质的目的。

4、世界顶级ro膜 孔径0.1纳米，滤除水中几乎所有杂质，产水纯净、口感甘甜 膜参数:脱盐率99.9% 细菌去处率99999% 稳定性高 抗污染性强，去污精度高、使用寿命常，符合nsf 检测标准。

5、纯物理法处理，无二次污染

6、全自动运行 智能控制维护 自动冲洗功能，可有效延长膜寿命。

7、实时显示纯水流量、进水压力、纯水压力。

9、外观豪华大方。

饮用—健康 产水纯净 口感甘甜

煲汤—鲜美 原滋原味 营养健康

养护—美丽 洁净肌肤 容光焕发

做饭—更香 洁白清香 甜润可口

净水水质：符合《生活饮用水水质处理卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2001）的要求

配置: 2个400g三角洲增压泵

3支300g汇通ro膜

11g铁压力桶

豪华三叉龙头

过滤说明：

第一级：5umpp滤芯，采用无毒无味的聚丙烯为原料，通过国际通用的渐变径工艺生产，纤维在热粘合过程中形成三维微孔结构微孔孔径由内向外呈梯度公布，集表面、深层、粗精滤为一体，可截留孔径5um以上的杂质，具有流量大、耐腐蚀耐高压低成本等特点。用以阻挡水中的铁锈、泥沙、虫卵等大颗粒物质。使用期限为2-6个月。

第二级：颗粒活性炭滤芯，颗粒活性炭散装滤芯，采用优质椰壳活性炭或煤质活性炭为材料，外壳用食品级abs塑料，用超声波焊接技术粘合。用于吸附水中的有机物、化学农药、余氯、异色异味等；使用期限为4-8个月。本产品吸附力强，不含对人体有害的可溶性有机物或无机物，广泛应用于集团和家庭净水器，饮水机及电厂，石油化工等水处理工程中，对饮用水污染严重城市的工厂、宾馆，各类清凉饮料等用水处理效果更佳。

第三级：块状活性炭，采用碘质900以上的煤质性炭作为过滤料，经过三次除硫铁加工处理，或以优质植物碳，加以食品级的粘合剂烧结压缩成形。压缩活性炭内外均公别包裹着一层有过滤作用的无纺布，确保炭芯本身不会掉落碳粉，炭芯两端装有柔软的丁晴橡胶密封垫，使碳芯装入滤筒具有良好的密封性。块状活性炭用以除去水的余氯、化学农药、异色、异味、并过滤细微杂质等。在纯水机用于第三级当中起到保护ro膜的作用，使用期限为3-8个月。

第四级：ro反渗透膜，采用美国航天技术，历经多年的研发而成，目前只有美国、韩国、日本等少数几个国家生产。ro膜孔径为0.0001微米（相当于大肠杆菌大小的1/6000），能截留水中的细菌、病毒、有机物、胶体、农药、重金属级大部分盐类，处理后的水甘甜可口中，是目前人类掌握的一切制水技术中技术含量最高的。使用期限为1-3年。

第五级：后置抑菌活性碳滤芯

· 规格:10英寸(25.4厘米)/1/4英寸出水口 · 处理水量：约12吨，建议6个月更换 · 功能:抑致细菌再生、改善纯水口

- 1、ro孔径为十分之一纳米，与水分子直径相当；
- 2、细菌的直径为ro孔径的4000倍以上；
- 3、病毒的直径为ro孔径的200-4000倍；
- 4、农药、杀虫剂等有机污染物的孔径约为ro孔径的10-400倍；
- 5、重金属离子、化学物质的直径约为ro孔径的10倍。

ro纯水机适用范围：

家庭、美容院、单位团体、学校、小区等大、中、小型设备、自己制造纯净水，解决喝水难题。

50g（190l/天）适用于普通家庭饮用，

100g (308l/天) 适用于30-50人饮用 ,

200g (760l/天) 适用于100-150饮用 ,

300g (1140l/天) 适用于150-200人以上饮用

400g (1600l/天) 适用于200-300人以上饮用

800g (3040l/天) 适用于300-500人以上饮用

本产品的加工定制是是 , 型号是800 , 品牌是OEM , 进水口径是20 (mm) , 规格是540 × 390 × 975mm