

3吨全自动石英砂过滤器 3T/小时井水处理设备 生活用水处理设备

产品名称	3吨全自动石英砂过滤器 3T/小时井水处理设备 生活用水处理设备
公司名称	东莞市奇泉水处理设备有限公司
价格	1700.00/个
规格参数	品牌:奇泉 型号:QI-J3T 处理工艺:石英砂活性炭软化
公司地址	东莞市东城区黎屋围大道2号
联系电话	0769-33350059 13728205027

产品详情

真正的厂家直接供货，可保证最好的质量，最优惠的价格。

(前10台在线交易的客户可以优惠100元，拍下请客服更改价格，在线交易满10台后此活动不再有效)

还有福利哦

- 1、收藏本店的客户截图给客服可优惠5元(长期有效)
- 2、设备安装后拍图片传给客服可返现金：10元(长期有效)
- 4、评价：5元(长期有效)
- 3、用后满意推荐朋友购买的，成交后返现金给你50元(长期有效)

注意：此活动只限在线支付宝交易的客户。转帐或者货到付款等客户不能参加此活动。

单级手动石英砂过滤器：1300元 自动：1700元

单级手动活性炭过滤器：1700元 自动：2100元

单级手动锰砂过滤器：1600元 自动：1900元

单级手动软化过滤器：1600元 自动：1800元

含运费到市自提 不含税

咨询电话：冯先生：13728205027

0769-33350059

qq:861267253

家用 酒店 食堂等井水河水 净化软化 除水垢设备

一般井水建议用：（石英砂+锰砂）过滤器+活性炭过滤器+软化水过滤器

可以单独购买也可以按照原水的水质情况自行组合购买。

本产品材质和耗材符合生活饮用水食品级标准 请放心购买

罐体尺寸：300*1300mm（不含控制阀高度）

【过滤器的特点】

- 1.高强度树脂机箱，内部全食品级结构材料，耐腐蚀，免生锈。
- 2.采用国际领先的水处理技术设计，润新控制器，玻璃钢罐（pe内胆），精石英砂
- 3.每一台整机都经过严格测试。
- 4.采用逆流方式，再生效率高，出水水质好。
- 5.整机质保一年，终身维护。

【过滤器功能】

多介质过滤器：(石英砂过滤器)

本系统是对原水中悬浮物、颗粒物及胶体等物质进行去除，同时对原水中的浊度、色度起到降低作用，它可滤掉原水带来的颗粒、藻类等可见物。

多介质过滤是一种先进的微絮凝过滤方式，本公司提供的多介质过滤器含有材质各异的多层过滤介质，完全能滤除不溶于水中的杂质，保证sdi值不大于4，是后级ro的强有力保护屏。能更好的去除水中的悬浮物或非溶解性粒子（氧化物、浊度、颗粒物等），具有低成本，操作维护、管理方便等特点，特别是在降低原水中的浊度、污染指数等方面具有很好的效果。

活性炭过滤器

原水经砂滤机后进入碳滤机吸附器。活性炭可以除去水中的色素、异味，不仅如此，由于活性炭表面有大量的羟基和羟基官能团，可以对各种性质的有机物进行化学吸附，加之静电引力作用，它还可以去除水中阳树脂交换剂有害的物质（如氯类），从而大大提高了系统的除盐能力。活性炭还能去除水中63%-86%胶体物质；50%左右的铁；以及47%-60%的有机物。采用润新半自动控制多路阀。来控制半自动反冲洗，及正常运行。

软化水处理器：

去除水中的硬度杂质ca、mg等离子，降低水质硬度实现软化，烧水没有水

垢，适用于占用水总量95%的生活用水，对洗浴、美容、洗涤衣物、热水器及壁挂炉等家电的日常维护非常有好处。

全自动软化器

软水机一般安装在总水表后面，家庭进水的首端。过滤介质为树脂，需要定期用盐（专业软化盐，盐业公司均有售）来还原再生。软水机的整个再生过程通过核心控制器来指令完成，控制器分为半自动型，电子流量型、时间型、时间兼电子流量双控型。根据于用水量及水质硬度不同，再生的周期及频率也不同。软水机从结构来看，分一体机及分体机两种。很多顾客接触到软水机以后都会听到一个专业术语，那就是“再生”，那么何为再生呢？软水机的滤芯为树脂（之所以能够实现软化功能就是靠它），水流过设备时树脂会自动吸附原水中的钙、镁离子等硬度杂质，使用一段时间后就会逐渐达到饱和，这时必须用盐水来还原再生，使其重新回到具有吸附能力的服务状态，周而复始地向全家提供洁净的软水，这一过程就是软水机的“再生”

锰砂过滤器：

我国很多地区地下水含铁达5~15mg/l，高达20~39 mg/l，含锰量达0.5~2.0mg/l，甚至超过2.0 mg/l。

铁超标地下水以 fe^{2+} 状态存在的，所以刚抽上来时，水质清澈干净，但有铁腥味。时间稍长，水质即变混浊。

fe^{2+} 极易污染离子交换树脂，使树脂中毒而降低交换能力。 fe^{2+} 使反渗透膜受污染而失效。

含铁水做锅炉补给水时，容易结垢，不仅影响传热，而且容易引起管壁腐蚀。

冷却水中含铁量超过0.5mg/l时，铁、会促使铁细菌繁殖，产生的粘泥除了会堵塞管路外，还会加速设备的腐蚀。

除铁锰过滤器集合了氧化、离子置换、截留和澄清等过程，根据客户水质情况作出合理的设计工艺，达到可靠、稳定的效果。

水中除铁除锰必须曝气，将空气中的氧使二价铁，二价锰氧化，生成 $fe(oh)_3$, mno_2 ,根据水中铁锰含量高低，

选用射流曝气或空心多面球曝气。

采用除铁锰过滤器过滤，即可满足处理要求，出水含铁量0.3mg/l,含锰量0.1m/l

我国许多城镇和工矿企业都以地下水为水源。但是在不少地区的地下水中含有过量的铁，

其含量一般在2—16mg/l范围，经处理后的地下水含铁量
0.3mg/l，符合国家gb5749—85生活饮用水质标准。

除铁锰过滤器适用范围：

- 1、适用于地下水含铁量 8mg/l的除铁处理系统中。
- 2、适用于地下水含铁量>8mg/l- 16mg/l的除铁处理系统中。

两种除铁装置分别适用于中、小城镇、农村供水、工矿企业、工业用水、软化、除盐工艺等以地下水为供水水源的处理系统中。

除铁锰过滤器独特优点:

1. 本系列装置均为全自动运行。从进水、冲氧、配水、过滤、反冲洗及出水等各工序，组合成一体化的全新除铁装置。

均可按运行要求进行自动调节。

2. 无需配备吸气装置、空压机、反冲洗水泵或水塔。

不仅节省了工程投资，而且为工程运行管理、维修等工作带来了不少方便。

3. 采用除铁效率高的特制锰砂滤料，经使用可保证水质和水量的要求。

4. 如果在清水池内设置高低水位电器控制系统与深井水泵的开闭系统相连，

全套系统可以达到无人管理的全自动净水处理系统的要求。

本产品的品牌是奇泉，型号是QI-J3T，处理工艺是石英砂活性炭软化，使用场合是家用，额定频率是50（Hz），额定功率是50（w），供水量是3000（L/h）