

泰康环保-电解法臭氧发生器-

产品名称	泰康环保-电解法臭氧发生器-
公司名称	南京泰康环保科技有限公司
价格	23800.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:TK-DJ-Q16 品牌:泰康科技
公司地址	南京市栖霞区靖安街道大栅村
联系电话	86 025 86887528 13382007528

产品详情

型号：tk-dj-q8080（电解法臭氧发生器）

技术参数：

电源：220v—1ph—50h2 功率：580w

臭氧输出量：6400mg/hr 电流显示：10-13a

臭氧比重：18-20%wt/wt 工作环境：4-35

臭氧气顶度：250-280ppm 环境湿度 85%

生产原料：纯净水 气体伴随物：o2：

产品规格：550 440 950 净重：55kg

pem电解法臭氧发生器在空气净化消毒中的应用：

我国市场上有各种各样的臭氧发生器面市，亦有许多医院采用了臭氧消毒技术，但是实践证明，并非市场上所有的臭氧发生器都可以在医院使用，pem电解式臭氧消毒设备所产生的臭氧中不含有氮氧化物之类的致癌物质，无电磁波干扰，无噪音，更适合应用于医院等卫生场所使用。

公共场所消毒灭菌的范围：

在大型会馆、交易市场、候车（机）室、学校、酒店、商场、夜总会等等人们聚集的地方，人员流动量大，除空气较污浊外，病毒、细菌的交叉感染对人们的健康存在着很大的威胁，，特别是乙肝病

毒、感冒病毒等，使人防不胜防，而这些场所目前都没有理想的消息灭菌手段，利用臭氧来对大型公共场所结合中央空调使用，可快速杀灭空气中的细菌和病毒，分解有机物和去除异味，保持室内空气清新，同时又可以令室内氧份充足，给人们一个健康舒适的环境。

使用范围	tk-臭氧设备型号	设计臭氧浓度	臭氧消毒时间	有效杀毒（容积）
医 院 病 房	dj-iq1010a	3 p p m	90min	100
	dj-iq2020a			200
	dj-iq4040a			400
	dj-iq8080a			800
	dj-iq1616a			1400
手 术 室	dj-iq1010a	5 p p m	90min	60
	dj-iq2020a			120
	dj-iq4040a			240
	dj-iq8080a			480
	dj-iq1616a			800
公 共 场 所	dj-iq1010a	1 p p m	90min	300
	dj-iq2020a			600
	dj-iq4040a			1200
	dj-iq8080a			2400
	dj-iq1616a			4000

臭氧在矿泉水、纯净水、饮料用水及生产用水中的应用：

低压电解式臭氧发生器应用在水消毒方面的优势更加明显

tk-产品型号	处理水量	臭氧产量	水中臭氧浓度	水泵功率	基本参数
dj-q1010	0.5-1.0m ³ /h	800mg/h	0.2-0.5mg/l	0.3kw	一次过流的溶氧量： 生的活性物质： 空气：水中可增加量20-25mg/l;氧气增加氧含量35-38% 氧：气/水混合物5%以上，水泵用循环时功率可不大
dj-q2020	1.0-3.0m ³ /h	1600mg/h	0.2-0.5mg/l	0.5kw	
dj-q4040	3.0-5.0m ³ /h	3200mg/h	0.2-0.5mg/l	0.5kw	
dj-q8080	5-1.00m ³ /h	6400mg/h	0.2-0.5mg/l	1.0kw	
dj-q1616	10-20.0m ³ /h	12800mg/h	0.2-0.5mg/l	1.5kw	
dj-q3232	20-40m ³ /h	25600mg/h	0.2-0.5mg/l	2.0kw	
dj-q6464	40-80m ³ /h	51200mg/h	0.2-0.5mg/l	4.0kw	

pem（膜电解）低压电解法臭氧发生器的安装与使用：

pem电解法臭氧发生电极适合安装和使用在以产生臭氧气体或臭氧化水为主的臭氧设备上，只要与相应的系统配套连接便可制出高浓度的臭氧。

1、pem在以产生臭氧气体为主题的设备中安装要求：阴极水箱、阳极水箱、连接管、专用电源、继电器。

2、pem在以产生臭氧化水为主题的设备中安装要求：纯化水源、增压水泵、多通水管、连接管、混合装置、专用电源、继电器。

本产品的加工定制是是，型号是TK-DJ-Q16，品牌是泰康科技，设备名称是低压电解臭氧发生器，规格是-16，杀菌率是-99%（%），灭藻率是-95%（%），电压是-16-220V（V），制水量是-，工作压力是-0.001（Mpa），水温是-20（ ），功率是1120w（w），消毒灭菌是智能臭氧发生器