

世伟洛克 针形阀上海销售部

产品名称	世伟洛克 针形阀上海销售部
公司名称	上海穆科阀门有限公司
价格	3580.00/个
规格参数	材质:不锈钢 型号:Swagelok
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号1996室

工作压力高达 10 000 psig (689 bar) 使用 PTFE 填料时, 温度范围可从 -53 至 232 °C (-65 至 450 °F); 使用 Grafoil[®] 填料时, 温度可高达 648 °C (1200 °F) 316 不锈钢; 合金 400、20、600 和 C-276 以及钛材料

D 系列无旋转阀杆针形阀

压力达 3000 psig (206 bar) 用 PEEK 阀杆尖时, 温度达 232 °C (450 °F) 不锈钢、黄铜和合金 400 材料

4P 和 5P 系列提升旋塞阀

棒轴形直通的节流孔, 能获得大流量 工作压力可达 6000 psig (413 bar) 填料在螺纹以下可更换的阀座和阀杆头设计

JB 系列螺纹阀帽式针阀

工作压力可达 3000 psig (206 bar) 使用标准 PTFE 填料温度可达 204 °C (400 °F); 使用可选的 Grafoil[®] 填料时温度可达 315 °C (600 °F) 直通型和角型阀

JN 系列螺纹阀帽式针阀

工作压力达到 600 psig (41.3 bar) 温度达到 148 °C (300 °F) 直通型和角型 标准配置为 V 型阀杆; 可提供调节阀杆 世伟洛克[®](Swagelok[®])卡套管接头, 内, 外螺纹 NPT 和 ISO 公称管端接 标准配置为绿色手柄; 提供可选颜色 可选的面板安装

S、M、L 和 31 系列计量阀

直通型流量系数 (Cv) 自 0.004 至 0.16 可用于低压和高压 可供应可重复游标刻度手柄 黄铜和 316

美国世伟洛克swagelok阀门（上海穆科阀门有限公司）

GU 系列通用针阀

直通型和角型 不锈钢和碳钢阀体材料 压力达到 6000 psig (413 bar) 使用 PTFE 填料时, 温度可高达 232 ° C (450 ° F); 使用石墨填料时, 温度可高达343 ° C (650 ° F)

OG、1G 和 92 系列拨动开关阀

手动和气动模式 直通型、角型和四通型阀体型式 阀体材料为 316 SS 和铜

O、1、18、20 和 26 系列整体式阀帽针阀

动载荷密封系统 设计紧凑 工作压力高达 6000 psig (413 bar) 温度高达 315 ° C (600 ° F)

N 系列和 HN 系列苛刻工作环境联合阀帽式针形阀