

# 世伟洛克 单向阀上海销售部

产品名称	世伟洛克 单向阀上海销售部
公司名称	上海穆科阀门有限公司
价格	2258.00/个
规格参数	品牌:美国世伟洛克Swagelok 阀门 型号:Swagelok 材质:不锈钢
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号1996室
联系电话	86-02124282160 15921203072

## 产品详情

美国世伟洛克swagelok阀门（上海穆科阀门有限公司）

swagelok世伟洛克单向阀系列

c、ca、ch、cp和cpa系列单向阀

工作压力达 6000 psig (413 bar)

可调节和固定的开启压力

多种端接

316 不锈钢和黄铜材料

cw 系列全焊接单向阀

特征

全焊接设计可提供可靠的系统流体控制。

当压差不到 2 psig(0.14 bar ) 时,即可产生正向流动。

当背压不到 2 psig (0.14 bar )时阀即可关闭。

316l 不锈钢阀体可提高材料纯度。

可选择标准或高纯度润湿表面抛光精度。

可根据世伟洛克 (swagelok) 超高纯工艺规范( sc-01 ) 进行处理。

可提供卡套管对焊、内螺纹 vcr 接头、整体式外螺纹vcr 接头、可旋转外螺纹 vcr 接头以及世伟洛克双卡套管接头端接。

## 50系列提升单向阀

世伟洛克 ( swagelok) 提升单向阀在压力 6000 psig (413 bar) 和

温度 900 ° f (482 ° c) 以下能抑制反向流动。正向流动能提升起提动

阀芯,将阀打开。反向流动使提动阀芯落在孔口上,将阀关闭。

提升单向阀是依靠重力来动作的,故必需水平地安装,阀帽螺母在上部。

xs 系列工业用过流量阀如果下游管线破裂,阻止系统介质的失控泄放

压力达 6000 psig (413 bar)

温度达 400 ° f (204 ° c)

1/8 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 端部连接

不锈钢结构

典型型号零部件号 : ss-chs4-1

描述 : 不锈钢提动阀芯 413 bar (6000 psig) 单向阀 , 1/4 in. 世伟洛克卡套管接头 , 0.07 bar (1 psig)

## 规格摘要

eclass (4.1)37010801

eclass (6.0)27-30-06-01

unspsc (11.0501)40141641

unspsc (4.03)40141601

unspsc (swg01)40141601

断裂压力1 psi (0.07 bar, 0.007 mpa)

机体材料316不锈钢

连接1规格1/4 in.

连接1类型世伟洛克 卡套管接头

连接2规格1/4 in.

连接2类型世伟洛克 卡套管接头

清洁工艺标准清洁和包装规范 (sc-10)

特点o形圈: 碳氟 fkm