

燃烧效率分析仪SUMMIT715

产品名称	燃烧效率分析仪SUMMIT715
公司名称	东莞市东城通博电子仪表经营部
价格	13800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:森美特 型号:SUMMIT715
公司地址	中国广东 东莞市 广东省东莞市东城赛格电子市场1M080-2铺
联系电话	086-076923011489 13580764966

产品详情

fga+nox+高co燃烧效率分析仪summit715简介高诊断效率及高准确度的燃烧效率分析仪 燃烧效率分析器 no及nox分析器 co分析器 (包括co2) 微分温度计特性: 易用. 大屏幕易读lcd显示 可打印实时或存贮数据 可保存10组数据 12v 汽车电源适配器 ir (红外) 打印接口 橡胶护套保护 3 年质量保证fga+nox+高co燃烧效率分析仪summit715详细参数

高诊断效率及高准确度的燃烧效率分析仪 燃烧效率分析器 no及nox分析器 co分析器 (包括co2) 微分温度计特性: 易用. 大屏幕易读lcd显示 可打印实时或存贮数据 可保存10组数据 12v 汽车电源适配器 ir (红外) 打印接口 橡胶护套保护 3 年质量保证

操作温度 量程 14 ° to 122 ° f (-10 ° to 50 ° c) 电池 4节aa 电池燃料类型 天然气, 液化石油气, 轻油, 重油显示 带背光lcd数据储存 10 组读数时间日期 24 小时实时时钟尺寸 200mm x 90mm x 60mm重量 500g 关断 off failsafe排气 安全龙头标准符合 bs7927 (and the draft bs7967)

[规格]

温度测量	
量程	-58 ° to 1832 ° f, or -50 ° to 1000 ° c
解析度	1 ° f or c
精确度(k-type)	± 0.3% of full scale (满量程)
no 测量	
量程	0 to 5,000 ppm
解析度	1 ppm
精确度	<100 ppm: ± 5 ppm <1000 ppm: ± 5% >1000 ppm: ± 10 ppm
nox 测量	
量程	0 to 5,250 ppm

解析度	1 ppm
精确度	calculated
gross/net efficiency燃烧效率总/纯燃烧效率	
量程	0 to 100%
解析度	0.1%
精确度	calculated
oxygen (o2) 测量	
量程	0 to 25%
解析度	0.1%
精确度	± 0.3%
carbon monoxide (co) 测量	
量程	0 to 9.999%
解析度	0.001%
精确度	< 1.0% co: ± 5% + 5 digits < 5.0% co: ± 7% + 5 digits > 5.0% co: ± 10% + 5 digits
carbon dioxide (co2) 测量	
量程	0 to 25%
解析度	0.1%
精确度	calculated
co/co2 ratio比率	
量程	0 to 0.9999
解析度	0.0001
精确度	calculated
仪表规格	
操作温度	量程 14 ° to 122 ° f (-10 ° to 50 ° c)
电池	4节aa 电池
燃料类型	天然气, 液化石油气, 轻油, 重油
显示	带背光lcd
数据储存	10 组读数
时间日期	24 小时实时时钟
尺寸	200mm x 90mm x 60mm
重量	500g
关断	off failsafe
排气	安全龙头
标准符合	bs7927 (and the draft bs7967)

本产品的加工定制是是，品牌是森美特，型号是SUMMIT715，发货期限是1