

空调消防人防排烟防烟防火调节阀、70 、280 、 fire damper

产品名称	空调消防人防排烟防烟防火调节阀、70 、280 、 fire damper
公司名称	厦门英朗环保科技有限公司
价格	99.00/个
规格参数	类型:防火阀 品牌:英朗 设备名称:防火阀
公司地址	福建省厦门市同安区祥平街道瑶头村山田里1号
联系电话	86 0592 7027206 13860402009

产品详情

防火阀(70 、280)

另有：防火调节阀 防烟防火阀 板式排烟口 多叶排烟口

正压送风口 防火风口多叶送风口 正压送风口 加压送风口

1、原理、用途防火阀是在调节阀的基础上，增加感温控制装置。平时呈开启状态，当火灾发生时，手动、温度熔断器自动使阀门迅速关闭，手动复拉开启阀门。安装在有消防要求的通风、空调系统管道上。

2、操作装置原理平时，熔断器芯杆顶端卡住阀轴（叶片轴）上的叉板，使阀门处于常开状态。当火警发生后，管道内气流温度升到熔断器易熔断，温度时，易熔片熔断，芯杆即被弹簧推动，脱开叉板，阀轴受扭力弹簧作用转动而关闭阀门。平时，如需调节风量大小，可通过与阀轴（叶片轴）联动的手柄调节阀门开度，达到要求时由螺母固定其位置。叉板与手柄接触处制有环齿，防止啮合后滑动，以保持阀门开度调定后不变。可根据用户要求增设关闭电信号输出装置（凸轮、微动开关、接线端子等）成为防火调节阀。

3、安装注意事项：安装时应注意气流方向，使熔断器先于叶片轴接触热气流。复位时，先御顶帽，抽出熔断器。换装易熔片，装好熔断器。使其芯杆顶端插入叉板，再调定阀门开度。

尺寸定做！

本产品的类型是防火阀，品牌是英朗，设备名称是防火阀，材质是铸铁，型号是yl--，用途是消防产品