

# 世伟洛克 波纹管密封阀

产品名称	世伟洛克 波纹管密封阀
公司名称	上海穆科阀门有限公司
价格	6258.00/个
规格参数	品牌:美国世伟洛克Swagelok阀门 型号:Swagelok 材质:不锈钢
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号1996室
联系电话	86-02124282160 15921203072

## 产品详情

美国世伟洛克swagelok阀门（上海穆科阀门有限公司）

### swagelok世伟洛克波纹管密封阀系列

工作压力可达 1000 psig (68.9 bar)

温度达 482 ° C (900 ° F)

1/4、3/8、1/2 和 3/4 in. ; 6、10 和 12 mm 端接

黄铜、不锈钢和合金 400 材料

### BM 系列波纹管密封计量阀

测微计式手柄，能进行的、可重复的流量设定

工作压力可达 700 psig (48.2 bar)

温度高达 482 ° C (900 ° F)

316 不锈钢结构

### H 和 HK 系列波纹管密封阀

尺寸紧凑

工作压力可达 1000 psig (68.9 bar)

温度可达 600F (315C )

#### U 系列波纹管密封阀

波纹管上面有辅助密封系统

工作压力可达 2500 psig (172 bar)

温度达 648 ° C (1200 ° F)

1/4、3/8、1/2、3/4 和 1 in. ; 6、10 和 12 mm 端接

不锈钢材料

#### HB 系列高压气动波纹管密封阀

无填料阀，全金属对大气密封

工作压力达 3500 psig (241 bar)

温度达 204 ° C (400 ° F)

VCR 面密封接头，世伟洛克 (Swagelok) 卡套管接头和焊接端接

#### BN 系列波纹管密封阀

对大气全金属密封的无填料阀

工作压力可达 500 psig (34.4 bar)

温度\*高达 93 ° C (200 ° F)

1/4 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 端接

典型型号零部件号：SS-BN8S6

---

描述：316L 不锈钢 高纯 波纹管密封阀门, 3/8 in. 世伟洛克卡套管接头

规格摘要

eClass (4.1)37010201

eClass (6.0)37-01-02-01

UNSPSC (11.0501)40141600

UNSPSC (4.03)40141600

机体材料316L不锈钢

连接1规格3/8 in.

连接1类型世伟洛克 卡套管接头

连接2规格3/8 in.

