

罗威邦BOD测定仪化学需氧量分析仪bd600

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 罗威邦BOD测定仪化学需氧量分析仪bd600 |
| 公司名称 | 深圳市锦贤科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:Lovibond 型号:bd600 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区大浪龙胜福顺居A栋603 |
| 联系电话 | 0755-36848422 15989522114 |

产品详情

德国lovibond bod测定仪化学需氧量分析仪 bd600

罗威邦德国lovibond公司生产的oxidirect bod测定仪，标配为六位测定系统，也可升级为十二位测定系统。采用呼吸压差法精确测定样品的bod值。传感器数据为定容水样在培养过程中由于微生物耗氧所产生的压差。高度集成压力传感器取代传统测量方法，无汞测量，安全环保。

由操作面板直接选择样品测量位

高精度测定，直接显示bod值（mg/l）

创新设计，用户友好操作界面

1-28天培养周期供用户设定选择(bod5 , bod7 , oecd...)

自动存储所有测量数据，可快捷调取

多个量程选择 and 对应取样量，针对不同样品类型，0-40 mg/l 至0-4000 mg/l bod

自动开启功能，待温度均衡后自动启动测量程序

呼吸压差法，无汞测量，高度环保

标配磁力搅拌系统，搅拌子自动定位

rs232数据接口

| | | | | | | | |
|---------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 测量范围 (mg/l) | 0~40 | 0~80 | 0~200 | 0~400 | 0~800 | 0~2000 | 0~4000 |
| 采集样品量 (mg/l) | 428 | 360 | 244 | 157 | 94 | 56 | 21.7 |
| 对应溢流瓶 (货号) | 418660 | 418659 | 418658 | 418657 | 418656 | 418655 | 418664 |
| 测量精度 | 0.5% (20) | | | | | | |
| 测量原理 | 呼吸负压法, 无汞测量 | | | | | | |
| 培养周期 | 1~28天 | | | | | | |
| 应用方法 | bod5, bod7, oecd... | | | | | | |
| 参数显示 | bod值、样品体积、测量时间、培养周期 | | | | | | |
| 自动启动 | 当样品的温度平衡后, 可自动启动 | | | | | | |
| 结果显示 | bod (mg/l)、4位、7位显示 | | | | | | |
| 数据存储 | 根据测量的持续时间, 按小时或天数自动存储 | | | | | | |
| 数据传输 | rs232 接口, 无需任何软件即与电脑直接进行数据传输 | | | | | | |
| 当前结果 | 在任何时间可调出数据 | | | | | | |
| 供电方式 | 1.5v × 3, 低电量预警功能 | | | | | | |
| 内置时钟 | 实时时钟, 优良 glp 实验室管理功能 | | | | | | |
| 外壳等级 | 外壳材质: abs、压力传感器等级标准: ip54 | | | | | | |
| 认证标准 | ce 认证, iso 认证 | | | | | | |
| 仪器订货信息 | | | | | | | |
| 2444406 | oxidirect bod测定仪 (六位): bod六位测量单元、微电脑传感器 (6个)、电感式搅拌器、样品瓶 (6个)、橡胶垫片 (6个)、磁力搅拌棒 (6个)、溢流瓶 (157ml、428ml各一个)、氢氧化钾溶液 (50ml, 1瓶)、消化抑制剂 (50ml, 1瓶)、说明书 | | | | | | |
| 2444410 | oxidirect bod测定仪 (十二位): bod十二位测量单元、电感式搅拌器、样品瓶 (12个)、胶垫片 (12个)、磁力搅拌棒 (12个)、溢流瓶 (157ml、428ml各一个)、氢氧化钾溶液 (50ml, 1瓶)、消化抑制剂 (50ml, 1瓶)、说明书 | | | | | | |
| 配件订货信息 | | | | | | | |
| 2444430 | 传感器 | | | | | | |
| 418644 | 样品瓶: 棕色玻璃瓶, 500ml | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 418645 | 样品瓶：棕色玻璃瓶，500ml，6个/组 |
| 2444440 | 数据线：serial 9-pins |
| 2444452 | 电感式搅拌器：适于6个样品瓶，100-240 v / 50-60 hz |
| 418637 | 搅拌棒 |
| 418638 | 搅拌棒工具 |
| 418636 | 橡胶垫片 |
| 2418634 | 吸收剂：氢氧化钾溶液，45%，50 ml |
| 2418642 | 消化抑制剂(n-ath)：50 ml |
| 418664 | 溢流瓶：21.7 ml |
| 418655 | 溢流瓶：56 ml |
| 418656 | 溢流瓶：94 ml |
| 418657 | 溢流瓶：157 ml |
| 418658 | 溢流瓶：244 ml |
| 418659 | 溢流瓶：360 ml |
| 418660 | 溢流瓶：428 ml |
| 418654 | 溢流瓶组 |
| 418328 | 测试组：对照试剂，8片装 |