

1830*4500球磨机|节能干式球磨机|超细粉磨粉设备

产品名称	1830*4500球磨机 节能干式球磨机 超细粉磨粉设备
公司名称	上海戴沃机械科技有限公司
价格	385000.00/个
规格参数	品牌:上海戴沃 排矿方式:格子型 型号:1830*4500
公司地址	上海市浦东新区东川公路7469号6幢105室
联系电话	86-021-50676922 13661725551

产品详情

供应1830*4500球磨机|节能干式球磨机|超细粉磨粉设备|陶瓷球磨机——上海戴沃机械科技有限公司

【成品待出口】：

【产品介绍】：

球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料，被广泛用于选矿、建材及化工等行业，可分为干式和湿式两种磨矿方式。根据排矿方式不同，可分格子型和溢流型两种。

选矿球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。是选矿厂主要用的设备，对要选别的矿石进行磨粉，便于下个工序的进行。在国家节能减排的号召下，如何让球磨机消耗最低的能源的同时创造最大的价值，是各矿山机械厂和选矿厂等球磨机使用者最为关切的问题。选矿球磨机是上海戴沃机械科技有限公司的主要产品之一，选矿厂生产的关键流程磨矿就是靠选矿球磨机。

【应用范围】：

用于水泥、硅酸盐制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。

【刚果金客户现场】：【国内客户现场】：

【工作原理】：

工作时，物料由球磨机进料端空心轴装入筒体内，当球磨机筒体转动时候，研磨体由于惯性、离心力和摩擦力作用，使它附在筒体衬板上被筒体带走，当被带到一定的高度时候，由于其本身的重力作用而被

抛落，下落的研磨体像抛射体一样将筒体内的物料给击碎。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入球磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料算板排出，完成粉磨作业。

【产品优势及特点】：

球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。

特点：

- 1、运转平稳，工作可靠。减少了球磨机停机维修时间，提高了效率。
- 2、中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。
- 3、根据物料及排矿方式，可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。 **【技术参数】：**

规格型号	筒体转速 (r/min)	装球量(t)	进料粒度(m)	出料粒度(m)	产量(t/h)	电机功率(kw)	总重量(t)
900 × 1800	36 ~ 38	1.5	20	0.075-0.89	0.65-2	18.5	5.5
900 × 3000	36	2.7	20	0.075-0.89	1.1-3.5	22	6.7
1200 × 2400	36	3	25	0.075-0.6	1.5-4.8	30	12
1200 × 3000	36	3.5	25	0.074-0.4	1.6-5	37	12.8
1200 × 4500	32.4	5	25	0.074-0.4	1.6-5.8	55	13.8
1500 × 3000	29.7	7.5	25	0.074-0.4	2-5	75	16.8
1500 × 4500	27	11	25	0.074-0.4	3-6	110	21
1500 × 5700	28	12	25	0.074-0.4	3.5-6	130	25.8
1830 × 3000	25.4	11	25	0.074-0.4	4-10	130	29
1830 × 4500	25.4	15	25	0.074-0.4	4.5-12	155	35.5
1830 × 6400	24.1	21	25	0.074-0.4	6.5-15	210	43
1830 × 7000	24.1	23	25	0.074-0.4	7.5-17	245	43.8
2100 × 3000	23.7	15	25	0.074-0.4	6.5-36	155	34.8
2100 × 4500	23.7	24	25	0.074-0.4	8-43	245	42

2100 × 7000	23.7	26	25	0.074-0.4	8-48	280	56.6
2200 × 4500	21.5	27	25	0.074-0.4	9-45	280	51.8
2200 × 6500	21.7	35	25	0.074-0.4	14-26	380	60
2200 × 7000	21.7	35	25	0.074-0.4	15-28	380	62
2200 × 7500	21.7	35	25	0.074-0.4	15-30	380	64.8
2400 × 3000	21	23	25	0.074-0.4	7-50	245	58
2400 × 4500	21	30	25	0.074-0.4	8.5-60	320	69
2700 × 4000	20.7	40	25	0.074-0.4	12-80	380	94
2700 × 4500	20.7	48	25	0.074-0.4	12-90	480	102
3200 × 4500	18	65	25	0.074-0.4	按工艺条件定	630	137
3600 × 4500	17	90	25	0.074-0.4	按工艺条件定	850	158

【客户收益】：

- 1、球磨机常规配置采用滚动轴承代替轴瓦滑动轴承，节能可达到10%-20%，为用户节省了一部份成本费用。
- 2、具有鼓形给料器和联合给料器两种供选择，满足客户不同工况需求，是一台性价比高、投资少的磨碎设备。

上海戴沃机械科技有限公司服务承诺：【售前】：

当好客户的参谋和助手，让用户的每一份投资都获得丰厚的回报：

- (1) 设备型号的选择；
- (2) 根据客户的特殊要求，设计制造产品品；
- (3) 为客户培训技术人员；
- (4) 公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计最佳流程和方案。

【售中】：

尊重客户，给客户一个放心，一份轻松，一份惊喜，致力于提高客户的整体价值。

- (1) 产品的验收；
- (2) 协助客户拟定施工方案。

【售后】：

(1) 设备的安装调试；

(2) 现场培训操作人员；

(3) 成套设备安装完毕后，留下1-2名专职技术人员免费协助客户现场生产1个月，直到用户满意为止；

(4) 指派专门的售后服务工程师，到达现场指导客户安装调试。

本产品的品牌是上海戴沃，排矿方式是格子型，型号是1830*4500，适用物料是各类矿石、石英砂、高岭土、非金属类矿藏，应用领域是选矿、磨粉、煤炭、陶瓷、化工、冶金、玻璃等，筒体转速是25.4 (r/min)，装球量是15 (t)，给料粒度是25 (mm)，出料粒度是0.074-0.4 (mm)，产量是4.5-12 (t/h)，电机功率是155 (KW)，重量是35500 (kg)，结构形式是卧式，球磨机长度是中长磨机，磨矿方式是干式