

效率高、螺旋选矿分级 郑州诺科

产品名称	效率高、螺旋选矿分级 郑州诺科
公司名称	郑州诺科机械设备有限公司
价格	23000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:郑州诺科 型号:FG-5
公司地址	郑州市中原区华山路80号院18号楼5层2号
联系电话	13017662216 17737198722

产品详情

高堰式螺旋分级机工作关键是磨矿细度。它的标准时破碎粒度大小和格筛筛孔的调整。因此判断高堰式螺旋分级机的好坏就是要看这两点。一般高堰式螺旋分级机生产时要求分级机主轴放到位。由于分级机中的矿砂没有清理干净，在长时间沉集下，矿泥沉的较实，在下放分级机主轴时，由于不细心，没有把主轴完全放下，造成返砂量较正常情况少。另外主轴没有放下也可能是由于主轴长时间没有进行清理上油，所以在操作过程中要加以注意球磨工必须要对破碎系统进行监督，若在生产中球磨机给矿粒度大小发生变化，必须要马上反映到破碎车间。最终要求破碎粒度越细越好

高堰式螺旋分级机叶片磨损：叶片磨损后，相对于返砂量减小，造成磨矿细度变粗，另外，若叶片磨损厉害，将影响分级机寿命，所以在工作中及时检查叶片磨损情况，及时更换磨损叶片。球磨机转速、分级机转速、分级机叶轮间距：在球磨机购买时已定，注意在购买时查看咨询。

高堰式螺旋分级机溢流堰高低，影响着矿砂的沉淀区大小，在生产中我们可以根据磨矿细度的要求，适当对分级机溢流堰高低进行调整，若要求磨矿细度变细，可在分级机两边沿焊接一定高度的角铁，用插木板的方法来调整分级机溢流堰高低，有时经矿泥长期堆积，可自然提高溢流堰的高度。

高堰螺旋分级机下开口高低、分级机下开口大小、分级机上开口高低、分级机上开口大小是在设备安装期间进行现场制作，在许多选厂，因为在设备安装中分级机开口大小高低没有进行调整好，而工人在操作过程中又不太留意，无形也是影响了磨矿作业。分级机下开口低，相对是矿砂沉淀区大了，所以返砂量将大，磨矿细度相对细，分级机下开口大，相对是矿砂沉淀区大了，水流较为平缓，所以返砂量将大，磨矿细度相对细，分级机上开口低，返砂量相对大，磨矿细度相对变细，分级机上开口大，相对返砂量相对大，磨矿细度相对变细。否则相反。

我们的承诺

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再发货。产品价格承诺：1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。2、在同等竞争条件下，品创公司在不降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。交货期承诺：1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件； 技术保养维修手册 安装总图 外购件说明书及制造厂家 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件售后服务承诺：1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底2、服务目标：服务质量赢得用户满意。4、服务原则：产品保修期为一年在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计

郑州诺科机械设备有限公司温馨提示网站中标识的产品图片属性及价格仅供参考，详情请来电咨询，具体价格以来电话咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。郑州诺科机械有限公司竭诚为您服务。

24小时联系电话：177-3719-8722

qq: 279-204-6476

联系人：王经理

型号	fg-5	fg7.5	fg-10	fg-12	2fg-12	fg-15	2fg-15
规格	500	750	1000	1200	1200	1500	1500
螺旋直径(mm)	500	750	1000	1000	1200	1500	1500
螺旋转速(r/min)	8-12.5	6-10	1.6-7.5	5,6,7	5,6,7	2.5,4,6	2.5,4,6
水槽	长(m)	4500	5500	6500	6500	6500	8265
	宽(m)			1112	1372	2600	1664
	倾斜角	14°~18°30'	14°~18°30'	14°~18°30'	14°~18°30'		
溢流堰高度			521	290	400	500	500
螺旋提升高度				1000	1000	1000	1000
计算生产能力(t/24h)	溢流量	32	65	85	155	310	230
		返砂量	135-210	340-570	437-1026	1170-1600	2340-3200
外形尺寸(mm) (长*宽*高)		5480*940*1274	6300*1250*1780	7891*1570*2194	8180*1570*3130	8230*2787*3110	10199*1976*3905
	总量(t)	1.6	2.7	4.169	8.54	15.84	12.54

电动机	提升 用 传动 用	1.1kw	3kw	---	y90l-4,1.5kw	y90l-4,1.5kw2台	y90l-4,1.5kw	y10
				y132m2-6,5.5kw	y132m2-6,5.5kw	y132m2-6,5.5kw	y160m2-6,7.5kw 2台	y16

本产品的加工定制是是，品牌是郑州诺科，型号是FG-5，别名是螺旋分级洗砂机，用途是主要在磨矿回路中用作预先分级和检查分级，还可用于洗矿、脱泥等作业。，处理能力是132（m³/h），分级效率是80（%），外形尺寸是5480*940*1274（mm），重量是1.6（t），级数是单级，类型是螺旋分级机，结构形式是立式，装机功率是1.1，规格是FG-5,FG-7.5,FG-10,FG-12