

可控硅触发器ZYYB KC-2A

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 可控硅触发器ZYYB KC-2A |
| 公司名称 | 常州中远仪表有限公司 |
| 价格 | 1280.00/个 |
| 规格参数 | 建议零售价: ¥ 1080.00 加工定制: 否 品牌: 中远 |
| 公司地址 | 常州市新北区春江镇魏村灵桥村委会旁38号 |
| 联系电话 | 18961128370 |

产品详情

zyyb kc-2a即原nfp kc-2

zyyb kc-3a即原nfp kc-3

zyyb kc-5a即原nfp kc-5

注：本产品独家生产销售，如委托别人代购不予给货。

概述

nfp-kc系列移相触发器采用独特的同步技术设计,不需外接同步变压器,接线简便.适用于单相、三相阻性或感性负载,工作稳定可靠.本仪器采用高性能的开关电源,可在极宽的电源波动范围内正常工作.控制输入与触发输出完全光电隔离.要求连续平滑调节低电压、大电流以及控制精度要求较高或不允许大电流冲击的单相、三相控制系统.如交流、直流调速系统,有很高的性价比.

*技术参数

反馈输入规格:0-5v 0-8v 0-10v

软启动时间:30s 60s

触发容量: 800a的可控硅(订货可加大)

电源电压:85-260v ac\dc

功耗: 3瓦

外形尺寸:96 × 96mm 48 × 96mm

开孔尺寸:92 × 92mm 45 × 92mm

I接线方式

kc-2移相触发器可以触发三个 800a的单向可控硅，适合于主回路为“ ”接法或“y”接法不接零线的控制方式和相序要求。控制感性负载时主回不能采用阻容吸收电路（可用压敏电阻）。请严格按照接线图连接。确认用三个100w左右的同功率白帜灯作假负载进行调试。触发器的手/自动转换开关置于手动位置，通电后调整电位灯的亮度变化情况，如果出现关不死或者突然关断等异常现象，则为相序错误，将主回路三相电源线中任意两

可控硅移相触发器采用微处理器技术,具有手动,软启动功能,外部接电位器手调功能,接受外部输入的ma--20ma或
输出控制触发信号.

本产品的建议零售价是¥ 1080.00，加工定制是否，品牌是中远，型号是ZYYBKC-2，控制类型是温度，控制模式是智能温度控制调节器，温度范围是0-400（ ），外形尺寸是48*96（mm）（mm）